

マックス スーパーエア・コンプレッサ

**AK-HL1270E3ブラック《27L》** **高圧 常圧**  
 商品品番:AK98465 JANコード:4902870 852672  
 ¥298,000(税込¥327,800)

**AK-HH1270E3ブラック《27L》** **高圧 高圧**  
 商品品番:AK98468 JANコード:4902870 852689  
 ¥300,000(税込¥330,000)



タンク容量可変式 <b>27L・22L・16L</b>	タンク内最高圧力 <b>45</b> 気圧	静音モード時 AIモード時 <b>55dB 62dB</b>	軽量 <b>22kg</b>
AD吐出量(エア・ディスプレスマント) 2.5MPa時 ハイパワーモード <b>238L</b>	行程容積と定格回転数から求めた理論値	FAD吐出量(エア・ディスプレスマント) 2.5MPa時 ハイパワーモード <b>90L</b>	容積形状規格の試験規格ISO1217 (JIS B 8341)による測定値

タンク大エア量  
**5連装**  
Bluetooth®



タンク容量可変式

タンク連結バルブを2個装備。  
タンク容量を27L・22L・16Lの3段階に切替えます。



●AK-1270E3シリーズ商品仕様

商品名	AK-HL1270E3	AK-HL1270E3(27L)	AK-HH1270E3	AK-HH1270E3(27L)
空気取出口	高圧バージ機構付(1個) 高圧ワンタッチ式(1個) 常圧バージ機構付(1個) 常圧ワンタッチ式(1個)		高圧バージ機構付(2個) 高圧ワンタッチ式(2個)	
減圧弁の圧力調整範囲	減圧弁(H):高圧 0.1~2.45MPa (約1~25Kgf/cm <sup>2</sup> ) 減圧弁(L):常圧 0.1~0.83MPa (約1~8.5Kgf/cm <sup>2</sup> )		減圧弁(H):高圧 0.1~2.45MPa (約1~25Kgf/cm <sup>2</sup> )	
圧静音モード	ON圧 約2.5MPa OFF圧 約3.0MPa			
AIモード	ON圧 約2.5~3.9MPa OFF圧 約2.9~4.4MPa			
ハイパワーモード	ON圧 約3.9MPa OFF圧 約4.4MPa			
モーター	ブラシレスDCモーター 1200W			
気筒径×行程×気筒数	φ60mm×28mm×1 φ40mm×10mm×1			
使用電源	AC100V(50/60Hz共用)			
エアタンク容量	11L 16L 22L 27L		11L	16L 22L 27L
高さ×幅×長さ	350×345×590(mm)	475×445×590(mm)	350×345×590(mm)	475×445×590(mm)
質量	16kg	22kg	16kg	22kg
負荷電流値	静音モード運転時 最大12(A)	AIモード運転時 最大15(A)	ハイパワーモード運転時 最大15(A)	
回転速度	最大1600min <sup>-1</sup>	最大2450min <sup>-1</sup>	最大3400min <sup>-1</sup>	
*1 AD吐出量 2.5MPa	127L/min	194L/min	238L/min	
*2 FAD吐出量 2.5MPa	50L/min	80L/min	90L/min	

\*1 AD吐出量(エア・ディスプレスマント):行程容積と定格回転数から求めた理論値  
 \*2 FAD吐出量(フリーエア・デリバリー):容積形状規格の試験規格ISO1217 (JIS B 8341)による測定値

**2連結・3連結コンプレッサ**

大量のエアを使用する根太レス・金物締め施工などの作業。大人で一気に仕上げたい作業。コンプレッサ1台では足りない……。そのような時は!

コンプレッサ	接続取出口	接続ホース	接続取出口	コンプレッサ
1270E3シリーズ	エアチャック 44K*	44-44K レンケツホース(2m) 部品品番:AK14754 ¥16,000 (税込¥17,600)	エアチャック 44K*	1270E(E3)シリーズ 1110E(E2)シリーズ 1230Eシリーズ 7900Eシリーズ

コンプレッサ	接続取出口	接続ホース	接続取出口	コンプレッサ	接続ホース	接続取出口	コンプレッサ
1270E3シリーズ	エアチャック 44K*	44K3ダイ レンケツセット 部品品番:AK70710 ¥34,000 (税込¥37,400)	エアチャック 44K*	1270E(E3)シリーズ 1250Eシリーズ 1230Eシリーズ 1110E(E2)シリーズ 7900Eシリーズ	44-44K レンケツホース(2m) 部品品番:AK14754 ¥16,000 (税込¥17,600)	エアチャック 44K*	1270E(E3)シリーズ 1250Eシリーズ 1230Eシリーズ 1110E(E2)シリーズ 7900Eシリーズ

\*マックスエンジニアリングサービス(株)で取り扱っております。

高圧接続エアタンク 4MPaのコンプレッサ対応 ●タンク内圧44気圧まで対応

**AK-TH5R(44K)**

商品品番:AK94985  
JANコード:4902870 741723  
¥35,000(税込¥38,500)



高圧エアチャック2個  
タンク容量:5L

**AK-TC5R(44K)**

商品品番:AK94990  
JANコード:4902870 744335  
¥45,000(税込¥49,500)



高圧・常圧 兼用エアチャック1個  
タンク容量:5L

エアチャック44K

44-44Kレンケツホース(44Kエアプラグ)への  
接続用エアチャック 部品品番:TT05022 ¥4,500(税込¥4,950)

KH5×1(44-44)ASSY(1m)

部品品番:AK70363 ¥10,000(税込¥11,000)

KH5×20(44-44)ASSY(20m)

部品品番:AK70361 ¥18,000(税込¥19,800)

ホームページアドレス <https://www.max-ltd.co.jp/kik/>

お客様相談ダイヤル ☎ **0120-228-358**

【ナンバーディスプレイ】を利用して。月～金曜日(祝日・当社指定休日を除く)  
通話内容は、サービス向上のため録音させていただきます。 FAX:03-3669-7831

\*仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。  
\*このカタログの表示価格は2020年10月現在の価格です。

■コンプレッサを正しく安全に、ご使用いただくために。

警告  
●使用前に必ず取扱説明書を読む。●本機の設置場所は水平な所とする。不安定な場所では絶対に使用しない。●揮発性可燃物(ガソリン、シンナー等)のある場所では絶対に作業させない。●感電事故防止のため、アースクリップを必ず接地(アース)する。●雨の中、水のかかる場所では絶対に使用しない。●高温や直射日光が当たる場所では絶対に使用しない。●異常を感じたら絶対に使用しない。

\*本機は釘打機などのエア工具のエア源となるエアコンプレッサです。それ以外の用途、使用方法は事故につながる恐れがあります。商品に同梱されている取扱説明書の記載事項を厳守してご使用ください。

●お問い合わせ・お求めは……

マックス スーパーエア・コンプレッサ  
**AK-1270E3シリーズ**

登録していた  
だいたお客様  
には… **2**年間  
保証

**MAX**

45気圧コンプレッサの極致



高圧 常圧  
AK-HL1270E3ブラック  
高圧 高圧  
AK-HH1270E3ブラック

高圧 常圧  
AK-HL1270E3  
高圧 高圧  
AK-HH1270E3

**MAX** マックス株式会社  
本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL.(03)3669-8120(代)  
札幌・盛岡・仙台・新潟・東関東・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・長野・静岡・名古屋  
金沢・京滋・大阪・神戸・岡山・広島・四国(高松)・四国(松山)・福岡・南九州・沖縄





操作画面



### コンプアプリで可能な操作 **NEW**

## Bluetooth® コンプアプリで、スマホとコンプがつながる!

※コンプアプリからBluetooth®を使用し、スマホと接続することでスマホから本機の遠隔操作やお客様専用モード設定などができます。  
対象機種：AK-1270E2・AK-1270E3シリーズ・AK-1110E2シリーズ

### スマホでコンプを動かす・わかる!

●静音モードに切り替えよう!

●コンプの電源ON・OFFがスマホでできる!

●運転モードの切替がスマホでできる!

●タンク内圧がわかる!

●圧力低下と復帰がわかる!


●ドレンの閉め忘れがわかる!

#### ④ カスタムモード

停止圧・起動圧を任意で設定して頂くことで、自分仕様のコンプレッサにすることが可能です。

#### ⑤ カレンダー機能 **NEW**

カレンダーに施工記録を写真と文章で残しておくことが可能です。  
また、今後のスケジュールにもお使いいただけます。



たかない時に一定時間運転を停止させます。



# お手持ちのスマホで、 コンプが操作できる!!

Bluetooth®



マックス スーパーエア・コンプレッサ  
コンプレッサ専用アプリで、**できること、もっと広がる!**

まずは、**無料アプリ「コンプアプリ」**をダウンロードしてください。




コンプアプリからBluetooth®を使用し、スマホと接続することでスマホから本機の遠隔操作やお客様専用モード設定などができます。

iOSの方



Androidの方



※Google Playストア、App Storeで「コンプアプリ」で検索してもダウンロードできません。  
※ダウンロード時などに発生するデータ通信料はお客様負担となります。

■対応機種: AK-HL1270E2・AK-HH1270E2・AK-HL1270E2 (270)・AK-HH1270E2 (270)  
AK-HL1270E3・AK-HH1270E3・AK-HL1270E3 (270)・AK-HH1270E3 (270)  
AK-L1270E2P・AK-HL1110E2・AK-HH1110E2

## Bluetooth®と接続できるスマートフォンについて

下記のBluetooth®バージョンとスマートフォンOSバージョンの両方に対応しているスマートフォンで接続できます。

専用アプリ名	コンプアプリ	
スマートフォン	Android バージョン	6.0~10(推奨)
	iOS バージョン	9~13(推奨)
	Bluetooth®バージョン	4.1~5.1 (Bluetooth Low Energy, Bluetooth Smart, Bluetooth Smart Ready)

※お手持ちのスマートフォンが必要な環境を満たしていても、このアプリケーションの全ての動作を保証するものではありません。

※Apple および Apple ロゴは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

※iOSは、Apple Inc.のOS名称です。

※Android、Google Play および Google Play ロゴは、Google LLCの商標です。



Bluetooth®

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、マックス株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

## マックス エアコンプレッサ特設サイト開設

- マックスエアコンプレッサの便利な使い方
- マックスコンプへのお客様インタビュー
- 開発ストーリーなど…

マックスエアコンプレッサ シリーズ 特設サイト



コンプレッサとは?と聞かれて困るあなたに



信頼と実績

マックス  
エアコンプレッサ  
シリーズ



マックス公式  
「YouTube」  
「Facebook」  
「動画特設サイト」  
開設しました!

マックス公式チャンネル

YouTube



マックス公式  
Facebook



動画  
特設サイト



当社の様々な商品・サービスについて、皆様の仕事・暮らしに役立つ情報を発信していきます。ぜひご覧ください。