

マックス釘打機 スーパーネイラ

HN-65FW1

高圧
65mm

型枠用モデル

メーカー希望小売価格：¥109,200 (税込 ¥120,120)

MAX



前方からのエアダスタ機構搭載

思いどおり 浮かせる!



登録していた
いただいたお客様
には... **2**年間
保証

ユーザーレビュー
動画公開中

高圧65 mm 型枠用モデル

木下地

38~65mm 太さ 2.1~2.5mm

N45 N50 N65 CN50 CN65

コンクリート

32~65mm

太さ 2.5mm



新・風量調整エアダスタ機構 (PAT)

片手で調節風量調整機構付
ボタンの押し加減で
お好みの風量調整が
可能!



※写真はHN-65N3

細径用 コンタクトノーズV

太径用 コンタクトノーズN




コンタクトノーズ交換方式



10~15mm浮かせ

コンタクトトップはロック機構
付き (PAT,P) になっています
ので、斜め打ちしてもコンタクト
トップが外れにくい仕組みに
なっています。



コンタクトトップは
差し込んで回すだけ!

●商品仕様

商品名	HN-65FW1
商品品番	HN91076
JANコード	4902870 841515
質量	2.0kg
寸法 (H×W×L)	306×140×280 (mm)
ネイル装填数	200本・250本・300本・400本 (1巻)
ネイル足長さ	32・38・42・45・50・57・60・65 (mm)
使用空気圧	1.2~2.3MPa (約12~23Kgf/cm ²)
使用コンプレッサ	マックススーパーエア・コンプレッサ
使用ホース	マックススーパーエア・ホース 内径5mm以上・長さ30m以内
安全装置	メカニカル方式・トリガロック装置
装備品	コンタクトトップ
付属品	コンタクトノーズV (黒)、キャリングケース、保護メガネ、ジェットオイル (油入)

パイプサポート用 アタッチメントV **New**

部品品番: HN70579
メーカー希望小売価格: ¥3,180 (税込 ¥3,498)
※マックスエンジニアリングサービス (株) で取り扱っております。
※コンタクトノーズVに装着し、ご使用ください。



別売品



パイプサポートに滑动防止の釘打作業
が簡単にできます。

パイプサポート用
アタッチメントV
動画公開中



コンタクトトップ

部品品番: HN12741
メーカー希望小売価格
¥850 (税込 ¥935)



付属品

※マックスエンジニアリングサービス
(株) で取り扱っております。



コンタクトトップはお客様のお好みに合
わせて2mm単位でカットして浮き量を
調整できます。

セット購入でお買い得!

HN-65FW1 (アタッチメントVつき)

商品品番: ZT90078
JANコード: 4902870 859671
メーカー希望小売価格
¥111,300 (税込 ¥122,430)

※受注生産品です。


パイプサポート用
アタッチメントV



滑动防止用の40mm浮かせ打ち作業が簡単にできます



上向き



下向き

HN-65FW1使用釘

- N釘 鉄丸釘
- CN釘 2×4用太め鉄丸釘
- CNZ釘
- コンクリート釘

ワイヤ連結釘

<p>↑ φ5.8mm</p> <p>↑ φ2.45mm JIS適合品N45</p>	<p>↑ φ6.6mm</p> <p>↑ φ2.75mm JIS適合品N50</p>	<p>↑ φ7.3mm</p> <p>↑ φ3.05mm JIS適合品 N65</p>	<p>↑ φ6.8mm</p> <p>↑ φ2.87mm JIS適合品 CN50</p>	<p>↑ φ7.1mm</p> <p>↑ φ3.33mm JIS適合品 CN65</p>	<p>↑ φ6.8mm</p> <p>↑ φ2.87mm JIS適合品 CNZ50</p>	<p>↑ φ7.1mm</p> <p>↑ φ3.33mm JIS適合品 CNZ65</p>	<p>↑ φ5.5mm</p> <p>↑ φ2.5mm</p>
<p>45mm, 50mm, 65mm, 50mm, 65mm, 50mm, 65mm</p>							<p>38mm, 42mm, 45mm, 50mm, 57mm, 60mm, 65mm</p> <p>NC38V5-H コンクリート NC42V5-Hコンクリート NC45V5-Hコンクリート NC50V5-Hコンクリート NC57V5-Hコンクリート※ NC60V5-Hコンクリート NC65V5-Hコンクリート※</p>

コンクリート釘 木下地用釘

プラスチック連結釘

↑ φ5.5mm

32mm, 38mm, 45mm, 50mm, 65mm

FCP32V5-H コンクリート
FCP38V5-H コンクリート
FCP45V5-Hコンクリート
FCP50V5-Hコンクリート
FCP65V5-Hコンクリート

↑ φ2.5mm

ワイヤ連結釘

↑ φ5.0mm

38mm, 45mm, 50mm

NC38V1 NC38V1メッキ
NC45V1 NC45V1メッキ
NC50V1 NC50V1メッキ

↑ φ2.1mm

↑ φ5.0mm

38mm, 45mm, 50mm

NS38V1
NS45V1
NS50V1

↑ φ2.1mm

↑ φ5.7mm

45mm, 50mm

NC45V3
NC50V3

↑ φ2.3mm

↑ φ6.0mm

50mm, 57mm, 65mm

NC50V5 FC50V5
NC57V5 FC57V5
NC65V5 FC65V5

↑ φ2.5mm

↑ φ6.0mm

45mm, 50mm, 57mm, 65mm

FS45V5-C
FS50V5-C
FS57V5-C
FS65V5-C

↑ φ2.5mm

V コンタクトノーズVを取り付けてご使用ください
N コンタクトノーズNを取り付けてご使用ください

※は特注品、受注生産品です

型枠関連商品

充電式インパクトドライバ

PJ-ID152FW-B2C/1850A

商品品番: PJ91196
JANコード: 4902870 828684
[充電器・電池パック(5.0Ah) 2個・ケース付]
¥84,000 (税込¥92,400)



型枠用

※ソケットは付属していません

型枠用

※「Pコン」「フォームタイ」は、岡部株式会社の登録商標です。

充電式型枠用フィニッシュネイラ

TJ-35FN3FW-BC/1850A

商品品番: PJ91659 JANコード: 4902870 848132
[充電器・電池パック(5.0Ah)・ケース付]
¥97,200 (税込¥106,920)

型枠用

TJ-35FN3FW

商品品番: PJ91658 JANコード: 4902870 848149
[本体・ケース付]
¥70,200 (税込¥77,220)

型枠用

防塵・防滴構造

Max 強靱な耐環境性能 「MAX IEGS」

連続打込み 本数大幅アップ (当社従来機比)

面木の斜面でも狙いやすく打ちやすい

先端に引っ掛かりを持たせ、より打ちやすく



釘打機を正しく安全に、ご使用いただくために。

- 警告**
- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
 - 使用の際は必ず作業者および、まわりの人も必ず保護メガネを着用する。
 - エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。
 - 異常を感じたら絶対に使用しない。

※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。
※このカタログの表示価格は、2024年1月現在のメーカー希望小売価格です。

ホームページアドレス
<https://www.max-ltd.co.jp/kikouhin/index.html>

お客様相談ダイヤル ☎ 0120-228-358

[ナンバーディスプレイ)を利用していただけます。] 月～金曜日(祝日・当社指定休日を除く)
通話内容は、サービス向上のため録音させていただいております。 FAX: 03-3669-7831

MAX マックス株式会社

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL.(03)3669-8120(代)
札幌・盛岡・仙台・新潟・東関東・群馬・埼玉・東京・多摩・横浜・長野・静岡・名古屋・金沢・京滋・大阪・岡山・広島・四国(高松)・四国(松山)・福岡・南九州・沖縄

●お問い合わせ・お求めは……