



ホームページアドレス: <http://www.max-ltd.co.jp/kik/>

**マックスお客様相談ダイヤル ☎ 0120-228-358** 【ナンバーディスプレイ】を利用して。携帯・PHSからは有料ダイヤル03-3669-8127

※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。※このカタログの表示価格は2013年4月現在のメーカー希望小売価格です。

**MAX** **マックス株式会社**

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03) 3669-8120 (代)

札幌・盛岡・仙台・新潟・水戸・柏・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・松本・静岡・名古屋・金沢・京都・大阪・神戸・岡山・広島・高松・福岡・鹿児島

●お問い合わせ・お求めは……

マックス釘打機 スーパーネイル

# HN-65N2(D)

高圧 65mm

**MAX**



部品交換なしで79種類※の釘を打つ!

機能満載の新マガジン

風量調整付き 新エアダスタ搭載

風量調整のついた エアダスタ搭載

※2013年3月時点

メーカー希望小売価格: ¥103,000 (税込み ¥108,150)

登録していたお客様には…

**2** 年間保証

品確法 N50 N65	2×4 CN50 CN65	木下地 38~65mm (太さ2.1~2.5mm)	石こうボード GN40 GN50	サイディング 38~50mm (太さ2.2~2.5mm)	コンクリート 32~65mm (太さ2.5mm)	コンクリートピン 27mm (CP-F62V5)	鋼板 32~65mm (太さ2.5mm)	スチールハウス SHN38 SHN45
-------------------	---------------------	---------------------------------	------------------------	------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------------

# 充実の新機能。スーパーネイラは新たなステージへ!

- 品確法 **N50**  
**N65**
- 2×4 **CN50**  
**CN65**
- 木下地 **38~65**  
mm  
(太さ2.1~2.5mm)
- 石こうボード **GN40**  
**GN50**
- サイディング **38~50**  
mm  
(太さ2.2~2.5mm)
- コンクリート **32~65**  
mm  
(太さ2.5mm)
- コンクリートピン **27**  
mm  
(GP-F627V5)
- 鋼板 **32~65**  
mm  
(太さ2.5mm)
- スチールハウス **SHN38**  
**SHN45**

マックス釘打機スーパーネイラ

## HN-65N2(D)

メーカー希望小売価格：¥103,000(税込み¥108,150)

### New Style

#### マックスだけのコンタクトノーズ+釘足先ガイド。部品交換・切替なしで79種類の釘を打つ!

※2013年3月時点

座屈が起こりやすい釘の姿勢を研究し、打ち込まれる瞬間の釘の姿勢を矯正する釘足先ガイドと、打ち込み時の反動にも釘が部材に入り込むまでしっかりと支えるコンタクトノーズを同時に採用することで、用途・サイズの異なる釘を部品交換なく打てるようにしました。



①特に頭径の小さい釘の場合、ノーズ内での釘の傾きが大きくなります。

②釘足先ガイドが、釘の足先を射出口へ誘導し、釘の傾きを補正。釘足先ガイドは釘の頭径の大きさに合わせて自動開閉します。

③さらにコンタクトノーズが釘の打ち込みが完了するまで部材と設置しているため、釘が傾くスペースを最小限に抑え、正確な打ち込みを実現します。

### New Style

#### 機能満載の新マガジンを釘の装てんを簡単・確実に!

釘の出し入れが容易となるマガジン配置。(PAT.P)  
さらに3つの機能を盛り込みました。



キャップを開けるとネイルポストが傾く

釘を載せた後も高さ調整可能 (PAT.P)

キャップ後閉めで確実に釘をセット!

### New Style

#### トリガ脇ボタン+先端噴射。さらに風量調整もついたエアダスタ搭載



トリガ脇にボタンがあるので片手でラクラク操作!



射出口と同じ向きにエアが出るので狙いやすい。



ダイヤルで風量調整が可能

こんなときに弱風が便利!  
「屋根合板を張るときにエアダスタを使いたいけど、隣の家に木屑が飛ばすのが心配。」「ゴミを集めるのに便利だけど壁で舞い上がってしまう。」



釘打機内部を通らないマックス独自の配管。マガジン内をパイプが通っているため、落下・衝撃にも強い。(PAT.P)



●部材と本体を保護するシリンダキャッププロテクタ

●2×4材や脚立にも掛けやすい角度可変式ワイドフック



●鋼製家業コンクリートピンも使用可能  
※本機にピンが刺さる恐れのあるときは絶対に使用しないでください。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

●石こうボード用 GN40/GN50も使用可能



●コンタクトトップも標準装備



●斜め打ちしやすい先端ギザ形状



●アジャスタ調整巾8mmを確保。耐力面材への打ち込みすぎを防ぎます。

ハイパワー 狙いやすさに自信 省反動バルブ(PAT)

#### ●商品仕様

商品名	HN-65N2(D)
商品品番	HN91051
JANコード	4902870 746308
質量	2.1kg
寸法(H×W×L)	302×126×298(mm) ※当社の全高はコンタクトアームを押しつけていない状態です。
ネイル装填数	100本・200本・250本・300本・400本
ネイル足長さ	27・32・38・40・42・45・50・57・60・65(mm)
使用空気圧	1.2~2.3MPa(約12~23Kgf/cm <sup>2</sup> )
使用コンプレッサ	マックススーパーエア・コンプレッサ
使用ホース	マックススーパーエア・ホース 内径5mm以上・長さ30m以内
安全装置	メカニカル方式・トリガロック装置
装備品	コンタクトトップ、シリンダキャッププロテクタ
付属品	保護メガネ、ジェットオイル(油入)

N釘 鉄丸釘		CN釘 2×4用太め鉄丸釘		GN釘 石こうボード用釘	
ワイヤ連結釘	ブラシート連結釘	ワイヤ連結釘	ブラシート連結釘	ワイヤ連結釘	ブラシート連結釘
FC50V8 (N50) φ2.75mm	FC65W1 (N65) φ3.05mm	FC50V9 (CN50) φ2.87mm	FC65W3 (CN65) φ3.33mm	G-FCP40V3 (GNF40) φ2.34mm	G-FCP50V5 (GNF50) φ2.45mm
FC50V8 (N50) φ2.75mm	FC65W1 (N65) φ3.05mm	FC50V9 (CN50) φ2.87mm	FC65W3 (CN65) φ3.33mm	G-FCP40V3 (GNC40) φ2.34mm	G-FCP50V5 (GNC50) φ2.45mm