

●商品仕様

商品名	PJ-CS61CDP-BC/1850A	PJ-CS61CDP
商品番号	PJ91198	PJ91197
JANコード		
希望小売価格	¥90,900(税込 ¥99,990)	¥59,800(税込 ¥65,780)
付属品	充電器(JC-925A)、 電池パック(JP-L91850A)、 165mmのこ刃(チップソー)、 六角棒スナナ5、ソフトバッグ	165mmのこ刃(チップソー)、 六角棒スナナ5、ソフトバッグ
寸法	全長287×幅204×高さ264(mm)	
質量	3.2kg(JP-L91850A装着時) ※のこ刃、ダストボックス、六角棒スナナ未装着時	
電池電圧	18V	
使用可能のこ刃外径	外径160~165mm(穴径20mm)	
付属のこ刃寸法	外径165mm 刃数52P 刃厚1.5mm 穴径20mm	
最大切込み深さ	90°時:66mm 右45°時:44mm 左5°時:61mm	
傾斜切断	右45°~左5°	
無負荷回転数	4,100min ⁻¹ (4,100回転/分)	
モーター	DCブラシレスモーター	

※マックスリチウムイオン電池パック JP-L91440A、JP-L91430A、JP-L914は取付可能ですが、本製品仕様能力は出ません。

1充電あたりの作業量 (参考値)	材 料	切断本数
	米松(t55×300mm) パネコート合板(t12×910mm)	約80カット 約90カット

※切断量は、木材の状態、のこ刃の種類、切れ味、周囲温度、電池パック特性などにより多少異なります。
※電池パックJP-L91850A、チップソーCS-165W52S使用時

充電式丸のこ用 165mmチップソー

静音・制振スリット入り、52Pチップソー標準付属

Sスリット CS-165W52S


商品番号:CS90015
JANコード:4902870 838119
¥5,720(税込 ¥6,292)

●商品仕様	
一般木材用	
外 径	165mm
穴 径	20mm
チップ数	52P
刃厚/本体厚	1.5mm / 1.0mm
スリット	円周:4 台金:4
装着可能機種	PJ-CS61CDP
用 途	一般木材用

別売品 部品 マックスエンジニアリングサービス(株)にて取り扱っております。

■1本足定規(ソーガイドフェンス)

部品品番:PJ11760
¥580(税込 ¥638)



■ベースシート

ベースシートをお使いいただくと切断時の摺動抵抗の低減、および部材への傷つき防止を期待できます。
部品品番:PJ15870 ¥2,300(税込 ¥2,530)



充電器 JC-925A PJ-CS61CDP-BC/1850A 付属品

電源コード巻き取り式で大型LEDランプ表示付き
商品品番:PJ91207 JANコード:4902870 814670
¥15,500(税込 ¥17,050)



●商品仕様

電源(入力)	AC100V 50/60Hz 220VA
充電電圧/電流(出力)	DC14.4V/4.0A DC18V/4.0A DC25.2V/2.8A
質 量	0.7kg

型 枠 関 連 商 品

<p>マックス充電式型枠用フィニッシュネイラ</p> <p>TJ-35FN2FW-BC/1850A</p> <p>[充電器・電池パック(5.0Ah)・ケース付] 商品品番:ZT92702 JANコード:4902870 836245 ¥97,200(税込 ¥106,920)</p> <p>TJ-35FN2FW [本体・ケース付] 商品品番:ZT92701 JANコード:4902870 836238 ¥70,200(税込 ¥77,220)</p> <p>■面木・目地棒 留めに</p> <p>面木の 斜面でも 狙いやすく打ちやすい</p>	<p>マックス充電式インパクトドライバ</p> <p>PJ-ID152FW-B2C/1850A</p> <p>[充電器・電池パック(5.0Ah)2個・ケース付] 商品品番:PJ91196 JANコード:4902870 828684 ¥80,600(税込 ¥88,660)</p> <p>型枠用</p> <p>※ソケットは付属していません</p> <p>Pコン・フォームタイの 締め過ぎによる 壁厚み不足・変形を低減! ※「Pコン」「フォームタイ」は、同部株式会社の登録商標です。</p>	<p>マックス釘打機スーパーネイラ</p> <p>HN-65FW1</p> <p>商品品番:HN91076 JANコード:4902870 841515 ¥109,200(税込 ¥120,120)</p> <p>高圧65mm型枠用</p> <p>思いどおり 浮かせる!</p> <p>●32~65mmの釘に対応</p> <table border="1"> <tr> <td>木下地</td> <td>コンクリート</td> <td>ストローク用</td> </tr> <tr> <td>38~65mm 太さ2.1~2.5mm</td> <td>32~65mm 太さ2.5mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>N45 N50 N65 CN50 CN65</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	木下地	コンクリート	ストローク用	38~65mm 太さ2.1~2.5mm	32~65mm 太さ2.5mm		N45 N50 N65 CN50 CN65		
木下地	コンクリート	ストローク用									
38~65mm 太さ2.1~2.5mm	32~65mm 太さ2.5mm										
N45 N50 N65 CN50 CN65											

マックスお客様相談ダイヤル ☎0120-228-358

【ナンバーディスプレイ】を利用しています。
通話内容は、サービス向上のため録音させていただいております。

※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。
※このカタログの表示価格は 2024年1月 現在のメーカー希望小売価格です。
ホームページアドレス <https://www.max-ltd.co.jp/kik/>



フルブラウザ専用

MAX マックス株式会社

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03) 3669-8120(代)
札幌・盛岡・仙台・新潟・東関東・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・長野・静岡・名古屋・金沢・京滋・大阪・神戸・岡山・広島(高松)・四国(松山)・福岡・南九州・沖縄

●お問い合わせ・お求めは……

マックス 充電式 防じん兼用丸のこ

PJ-CS61CDP



防じん 兼用

耐水・耐粉塵性能を高めた
「MAX IEGS」
丸のこ



マックス耐環境統合防護システム
MAX Integrated Environment Guard System
MAX IEGS 「マックス イージス」

のこ刃径 165mm

最大切込み深さ 66mm

逆傾斜 5°

ブラシレスモーター搭載

丸のこ初! 「MAX IEGS」適合

マックス

イージス

マックス 充電式 防じん兼用丸のこ

PJ-CS61CDP

Li-ion 18V

1年間保証



マックス イージス 現場環境を想定した複合的な製品評価

強靱な耐環境性能「MAX IEGS」

電子部品の防水・防塵対策により、厳しい社内評価基準をクリア



粉塵試験



降雨試験



180°

φ165チップソーで最大切込深さ66mm



【着脱式ダストボックス】で、使いたい時だけ、防塵丸のこに!



簡単に取り外しできるから、使い分けしやすい!



ダストカバーを閉じるだけ
ダストボックスを外したときは切粉を後方に排出!



取り外しが簡単だから本体を持ち上げることなくゴミ捨てできる!

防じん
兼用

表示パネル



電池残量表示

トリガを引くと5段階で電池残量を確認できます。




電池残量

過負荷・高温警告ランプ

部材の硬さや押し付け過ぎなどにより、負荷が高い状態のときに点灯してお知らせ。



電池パックや本体が高温になると、点滅してお知らせ。



※過負荷作業や高温エラーにより保護停止(ロック)した場合、本体と電池パック保護のため、直後から2秒間は作動しません。

可変切粉排出口

切粉排出口は向きを変えられるので、集じん機のホース接続時の操作性が向上します。

(排出口の外径φ25mm、ダストボックスを外してご使用ください)



ワンタッチ定規固定レバー



レバー操作で定規をしっかりと固定。ねじによる固定に比べ、定規がずれにくくなります。定規の固定がゆるくなっても、止めねじで調整可能。(2.5mm六角棒スパン)

逆傾斜5°切断



簡単操作で逆5°傾斜の角度設定ができ、フロア材などを敷き詰めやすい角度に切断できます。

ソフトバッグ標準付属

取り外したダストボックスの他、充電器やインパクトドライバも一緒に収納可能!



※インパクトドライバは別売です

