

# AK-9700Eシリーズ

登録していた  
だいたお客様  
には... **2**年間保証

パワーモード  
**62dB**  
静音モード  
**60dB**

## エコミーコンプ

『静かさ』  
実感!

### 高圧・常圧兼用機

**AK-HL9700E** **高圧** **常圧**

商品番号:AK98400      ¥164,000 (税込180,400)  
JANコード:4902870 802349


内装・型枠・造作・リフォーム・  
板金施工の強い味方!

### 欲しかった! 常圧専用機

**AK-LL9700E** **常圧** **常圧**

商品番号:AK98403      ¥164,000 (税込180,400)  
JANコード:4902870 805043

内装・型枠におすすめ!



●AK-9700Eシリーズ商品仕様

商品名	AK-HL9700E	AK-LL9700E
空気取出口	高圧ワンタッチ式 (1個) 常圧ワンタッチ式 (1個)	常圧ワンタッチ式 (2個)
減圧弁の圧力調整範囲	減圧弁(H):高圧 0.1~2.45MPa (約1~25Kg/cm <sup>2</sup> ) 減圧弁(L):常圧 0.1~0.83MPa (約1~8.5Kg/cm <sup>2</sup> )	減圧弁(L):常圧 0.1~0.83MPa (約1~8.5Kg/cm <sup>2</sup> )
電源プラグ	2芯プラグ	3芯ボックソプラグ
圧力制御範囲	ON圧 約2.5MPa OFF圧 約3.0MPa	
モーター	ブラシレスDCモーター	
気筒径×行程×気筒数	1段側 60mm×25mm×1 2段側 40mm×10mm×1	
使用電源	AC100V (50/60Hz共用)	
エアタンク容量	10ℓ	
高さ×幅×長さ	350×350×590 (mm)	
質量	15kg	
負荷電流値	11.5A	
回転速度	最大2450min <sup>-1</sup>	
※1 AD吐出量	0.49MPa 173ℓ/min 1.96MPa 173ℓ/min	
※2 FAD吐出量	0.49MPa パワーモード運転時:85ℓ/min 1.96MPa パワーモード運転時:75ℓ/min	静音モード運転時:60ℓ/min 静音モード運転時:55ℓ/min

※1 AD吐出量(エア・ディフレメント):行程容積と定格回転数から求めた理論値  
※2 FAD吐出量(フリーエア・デリバリー):容積形圧縮機の試験規格ISO1217 (JIS B 8341) による測定値

常圧 ワンタッチ式 エアチャック

釘打機2台の使用時に、2つの圧力設定が可能です。



AK-HL9700E・AK-LL9700E共通

**LED点検**  
各種お知らせLED  
点検LED  
運転時間が1,000時間に達すると点灯します。点灯後は性能回復のため、点検にお出ください。

**異常お知らせ**  
異常・お知らせLED  
本機内部の温度、電圧などが異常な時にお知らせします。

タンク内最高圧力	31気圧	タンク容量	10ℓ	質量	15kg
AD吐出量(エア・ディフレメント) 行程容積と定格回転数から求めた理論値					
<b>173ℓ</b>					
FAD吐出量(フリーエア・デリバリー) 容積形圧縮機の試験規格ISO1217 (JIS B 8341) による測定値					
<b>85ℓ</b>					