

ホームページアドレス <https://wis.max-ltd.co.jp/kikouhin/index.html>

お客様相談ダイヤル ☎ 0120-228-358 月～金曜日(祝日・当社指定休日を除く)

※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。

※このカタログの表示価格は2021年4月現在のメーカー希望小売価格です。

MAX **マックス株式会社**

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03) 3669-8120(代)

札幌・盛岡・仙台・新潟・東関東・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・長野・静岡・名古屋・金沢・京滋・大阪・神戸・岡山・広島・四国(高松)・四国(松山)・福岡・南九州・沖縄

●お問い合わせ・お求めは……

マックス釘打機 スーパーネイラ

HN-65N3(D)

高圧 65mm 多用途モデル

MAX



新・風量調整エアダスタ 軽量2.0kg

打ち込み力アップ



高圧 65mm

多用途モデル

メーカー希望小売価格: ¥103,000 (税込 ¥113,300)

登録していたお客様には... **2** 年間保証

品確法	2X4	木下地	石こうボード	サイディング	コンクリート	コンクリート	鋼板	スチールハウス
N50 N65	CN50 CN65	38~65mm 太さ 2.1~2.5mm	GN40 GN50	38~50mm 太さ 2.2~2.5mm	32~65mm 太さ 2.5mm	26mm CP-F626V6	32~65mm 太さ 2.5mm	SHN38 SHN45

エアロスター
AEROSTAR

新・风量調整
エアダスタ

打ち込み力
アップ

軽量
2.0kg

さらなる進化! 高圧65mm 多用途モデル

品確法	2X4	木下地	石こうボード	サイディング	コンクリート	コンクリート	鋼板	スチールハウス
N50 N65	CN50 CN65	38~65 mm 太さ 2.1~2.5mm	GN40 GN50	38~50 mm 太さ 2.2~2.5mm	32~65 mm 太さ 2.5mm	26 mm CP-F626V6	32~65 mm 太さ 2.5mm	SHN38 SHN45

新・风量調整エアダスタ機構 (PAT)

片手で調節 风量調整機構付

- ホコリを外に吹き飛ばしたいときに強く!
- ホコリを舞上げたくないときは、弱く!

ボタンの押し加減で 好みの风量調整が可能!

ボタンを押すストロークで、风量が調整可能に!




こんなときに弱風が便利!

「屋根合板を張るときにエアダスタを使いたいけど、隣の家に木屑が飛ぶのが心配」「ゴミを集めるのに便利だけど壁際に舞い上がってしまう」



打ち込み力アップで深く沈める!

エアダスタ部の構造の変更によるエネルギー値UP (従来機比3%UP) とロングドライバ搭載によるドライバ出力UPで、従来機より釘を深く沈めることができます。



登録していた
いただいたお客様
には... **2**年間保証

●2×4材や脚立にも
掛けやすい
角度可変式ワイドフック

■部品交換・切替なしで79種類の釘を打つ! 釘足先ガイド+コンタクトノーズ。*

*カラーバリエーションを含む
打ち込まれる瞬間の釘の姿勢を矯正する釘足先ガイドと、打ち込み時の反動にも釘が部材に入り込むまでしっかりと支えるコンタクトノーズで、在来・2×4から、石こうボード・鋼製束施工など、用途・サイズの異なる釘も部品交換なく確実な打ち込みを実現します。



●鋼製束用コンクリートピンも使用可能



*本機にボンドが付着する恐れのあるときは絶対に使用しないでください。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

■装填しやすく、調整しやすいマガジン



キャップを開けるとネイルポストが傾く
釘を載せた後も高さ調整可能 (PAT)
キャップ後閉めで確実に釘をセット!

軽量
2.0kg

エアダスタ部の構造の変更により、従来機より軽量化を実現。

HN-65N3(D)-G
COOL GRAY クールグレー

N釘 鉄丸釘		CN釘 2×4用太め鉄丸釘		GN釘 石こうボード用釘			
ワイヤ連結釘	ブラシート連結釘	ワイヤ連結釘	ブラシート連結釘	ブラシート連結釘			
φ6.6mm	φ7.3mm	φ6.8mm	φ7.1mm	φ7.2mm	φ7.2mm	φ7.2mm	φ7.2mm
FC50V8 (N50)	FCP50V8 (N50)	FC50V9 (CN50)	FCP50V9 (CN50)	G-FCP40V3 (GNF40)	G-FCP40V3 (GNC40)	G-FCP50V5 (GNF50)	G-FCP50V5 (GNC50)
50mm	65mm	50mm	65mm	40mm	40mm	50mm	50mm
φ2.75mm	φ2.75mm	φ2.87mm	φ2.87mm	φ2.34mm	φ2.34mm	φ2.45mm	φ2.45mm
JIS適合品 N50	JIS適合品 N50	JIS適合品 CN50	JIS適合品 CN50	JIS適合品 GNF40	JIS適合品 GNC40	JIS適合品 GNF50	JIS適合品 GNC50
φ3.05mm		φ3.33mm					
JIS適合品 N65		JIS適合品 CN65					

●商品仕様 メーカー希望小売価格: ¥103,000 (税込 ¥113,300)

商品名	HN-65N3(D)-G	HN-65N3(D)-R
商品番号	HN91067	HN91068
JANコード	4 902870 824556	4 902870 824563
質量	2.0kg	
寸法 (H×W×L)	302×126×298 (mm) ※当社の全高はコンタクトアームを押しつけていない状態です。	
ネイル装填数	100本・200本・250本・300本・400本	
ネイル足長さ	26・32・38・40・42・45・50・60・65 (mm)	
使用空気圧	1.2~2.3MPa (約12~23Kg/cm ²)	
使用コンプレッサ	マックススーパーエア・コンプレッサ	
使用ホース	マックススーパーエア・ホース 内径5mm以上・長さ30m以内	
安全装置	メカニカル方式・トリガロック装置	
装備品	コンタクトトップ	
付属品	保護メガネ、ジェットオイル (油入)	

別売部品 型枠用 釘の浮かせ打ち困っていませんか?

釘を使って型枠同士を留めたり、コンクリートに型枠を留めるのに、手打ちで釘を打つと大変... 釘打機を使うと入り込み過ぎてしまう...

そ・こ・で... 釘打機+専用浮かせ打ちアタッチメントを使えば、ボールが入るように5~7mm浮かせることができます!

●HN-65N3(D)用
アタッチメント
(65mmまで)
HN12474
¥800
(税込 ¥880)



マックスエンジニアリングサービス(株)にて、取り扱っております。