

マックススーパーエア・コンプレッサ

登録していた  
だいたお客様  
には... **2**年間保証

**MAX**®

# AK-HL9500E

メーカー希望小売価格：¥150,000 (税込み¥157,500)

## 内装・造作・リフォーム・板金・ 型枠施工の強い味方!

# エレクトリック

高圧  
常圧  
対応

常圧  
ワンタッチ式エアチャック



高圧  
ワンタッチ式エアチャック


### 停電自動復帰モード搭載



●**停電自動復帰LED**  
現場の中は、電動工具が多く使用されます。万一、ブレーカーが落ちても“停電自動復帰モード”にしておけば現場電源の復帰に合わせコンプレッサの電源も復帰します。


※停電自動復帰モードを解除する時は、もう一度停電自動復帰ボタンを押してください。

### 各種お知らせLED採用



●**オーバーヒートLED**  
モータや制御回路が異常高温になった場合にLEDとブザー音でお知らせします。  
●**電圧異常LED**  
電圧が低すぎたり高すぎる場合にLEDとブザー音でお知らせします。  
●**運転異常LED**  
モータや制御回路に異常がおきた場合にLEDとブザー音でお知らせします。

●**点検LED**  
ピストンリング・ガイドライナなどの消耗部品の耐久を大幅アップ。しかも800時間で点検ランプが点灯。



消耗部品の交換で  
快速運転へ復帰!

### ●AK-HL9500E 商品仕様

商品名	AK-HL9500E
商品番号	AK98375
JANコード	4902970 779566
空気取出口	高圧ワンタッチ式(1個)、常圧ワンタッチ式(1個)
モータ	DCブラシレスモータ 1,100W
気筒径×行程×気筒数	1段側 60mm×18mm×1 2段側 40mm×8mm×1
減圧弁の圧力調整範囲	減圧弁(H):高圧 0.1~2.45MPa (約1~25Kgf/cm <sup>2</sup> ) 減圧弁(L):常圧 0.1~0.83MPa (約1~8.5Kgf/cm <sup>2</sup> )
圧力制御範囲	ON圧 約2.5MPa OFF圧 約3.0MPa
使用電源	AC100V (50/60Hz共用)
エアタンク容量	10ℓ
高さ×幅×長さ	363×309×572 (mm)
質量	15kg
負荷電流値	11(A)
発音	66dB
回転速度	最大3150min <sup>-1</sup>
※1 AD吐出量	0.49MPa 160ℓ/min 1.96MPa 160ℓ/min
※2 FAD吐出量	0.49MPa 80ℓ/min 1.96MPa 70ℓ/min

※1 AD吐出量(エア・ディスプレイメント):行程容積と定格回転数から求めた理論値  
※2 FAD吐出量(フリーエア・デリバリー):容積形圧縮機の試験規格ISO1217 (JIS B 8341)による測定値

タンク容量  
**10ℓ**

タンク内最高圧力  
**31** (約3.0MPa)  
気圧

静音  
**66dB**

軽量  
**15kg**

AD吐出量(エア・ディスプレイメント)  
**160ℓ**

FAD吐出量(フリーエア・デリバリー)  
**80ℓ**



JCSS(計量法認定事業者制度)に  
期って校正証明された計測器  
を使用して測定しています。