



# 現場でのこんな困ったを解決

CASE1 釘打機は高圧も常圧も使うが、ホースは1本で仕事がしたい

CASE2 圧力を変える為にコンプレッサまで行くのは面倒。

- ・釘、コンクリートピンの浮き沈みを手元で調整したい
- ・大引施工で90mm釘(高い圧力で使う)と金物釘(低い圧力で使う)を交互に使いたい



大引施工



より面一精度が求められる壁施工

CASE3 1台のコンプレッサで2人で作業したい



Aさん

HA-55SF2(D) : 高圧フィニッシュ面一で止めたいので低い圧力にしたい。



Bさん

HN-65N2 : 高圧65ミリ釘をしっかりと沈めたいので高い圧力に設定したい。



高圧取出口・常圧取出口コンプレッサの場合

なのに、圧力はどちらかしか選べない！！



# 調圧器



# 小型・軽量で、機械に取り付けても 気にならない。取り回ししやすい！ 使いたい時だけ、取り付け可能！



見やすい圧力調整目盛り

■ 商品仕様

	高圧→常圧へ変換	高圧→高圧へ調圧	常圧→常圧へ調圧
画像			
商品名	ACH-R1	ACH-1	AC-2
商品品番	AC96010	AC96015	AC96005
JANコード	4902870 820480	4902870 820497	4902870 820473
質量	135g	175g	130g
寸法(H×W)	30×95(mm)	30×108(mm)	30×91(mm)
最高使用圧力(MPa)	2.5	2.5	1.0
圧力調整範囲(MPa)	0~0.8	1.0~2.3	0~0.8
使用温度	-10~45℃	-10~45℃	-10~45℃
メーカー希望小売価格	¥13,970(税込)	¥15,180(税込)	¥12,650(税込)

※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。  
※このカタログの表示価格は2017年12月現在のメーカー希望小売価格です。

ホームページ <http://www.max-ltd.co.jp/kik/>



マックスお客様相談ダイヤル

☎0120-228-358

月～金曜日(祝日・当社指定休日を除く) 9:00～18:00

**マックス株式会社**

**MAX**

〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6  
TEL: 03-3669-8120(代)

●ご注文、お問い合わせは・・・