
マックス エアコンプレッサ

MAX

■収納時には縦置きできる

■タイヤが付いて、移動もラクラク







操作部を ボックスに

コントロール 集中配置

タンク内最高圧力 0.85MPa(8.5Kgf/cm²)

1馬力 50/60Hz共用



建築・設備・リフォーム・装飾・木工・家具補修・日曜大工等

¥64,000

本体側面にツールボックスを設け、 小物をスツキリ収納。(PAT.P)

すぐに使えるエアダスタ・ コイルホースを同梱





※エアコンプレッサ作動時には、ツールボックス内を空にしてご使用ください。

■コンプレッサを正しく安全に、ご使用いただくために。

●使用前に必ず取扱説明書を読む。●本機の設置場所は硬く水平な所とする。 不安定な場所では絶対に使用しない。●揮発性可燃物(ガソリン、シンナー等)の ある場所では絶対に作動させない。●感電事故防止の為、アースクリップを必ず 接地(アース)する。●雨の中、水のかかる場所では絶対に使用しない。●高温や 直射日光が当たる場所では絶対に使用しない。●異常を感じたら絶対に使用

ホームページアドレス:http://www.max-ltd.co.jp/kik/

マックスお客様ご相談ダイヤル 0120-22-8358

●AV-200商只什样

商 品 名	AK-800		
商品品	AK9	5100	
JANコー	4902870	649050	
ŧ - :	単相誘導電	動機750W	
気筒径×行程×気筒	ጷ 50mm×	50mm×30mm×1	
圧力制御範	U OFF圧約0.85MPa(約8.5Kgf/cn	i') ON圧 約0.65MPa(約6.5Kgf/cm')	
使 用 電 法	AC100V (50Hz)	AC100V(60Hz)	
負 荷電 注	ក់ 12(A)	11(A)	
回転速	₹ 1400min ⁻¹	1700min-1	
吐出量(0.6MPa運転開	55(l/min.)	65 (l/min.)	
空気タンク容量	9.5↓		
減圧弁の圧力調整範	約0.1~0.85MPa (約1~8.5Kgf/cm²)		
リリーフバルブの設定圧	約1.1MPa (約11Kgf/cm')		
高さ×幅×長	330×390×670(mm)		
質	25Kg		

- ★その他マックス スーパーエア・コンブレッサ、エアコンブレッサ等、各種取り揃えております。 エア釘打機を専門にご使用のお客様には、合わせてご検討頂きますことをお勧めします。
- 「一年間保証」の内容につきましては、弊社保証規定をお読みください。 ※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。※表示価格は希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

マックス株式会社

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03)3669-8120(代) ・ 大阪・福田・仙台・新潟・水戸・柏・李都宮・群馬・埼玉・干菜・東京・多厚・横浜・松本・長野・静岡・浜松・名古屋・金沢・富山・福井・京都・大阪・神戸・三木・岡山・広島・高松・松山・徳島・福岡・鹿児島

●お問い合わせ・お求めは……