

AK-HL1050E

MAX[®]

マックススーパーエア・コンプレッサ

希望小売価格：¥190,000

現場を選ばない。 サイレントロボキング!!



省電力運転モード搭載 (PAT.P)

通常運転 (15A) と省電力運転 (12A) の切り換えがワンタッチ。
作業環境に応じて運転切り換えができます。

	通常運転	省電力運転
負 荷 電 流	15A	12A
吐出量 (0.5MPa時)	120 (ℓ/min.)	80 (ℓ/min.)
発 生 音	68dB	63dB

※タンク内最高圧力は、どちらも30気圧です。

1.6馬力 クラス

ワンタッチ切り換え

1.0馬力 クラス

●どちらも30気圧まで圧縮します。

インナーロータリータイプの DCブラシレスモータ搭載

コンパクトサイズの質量19.5Kg。
(高品質の希土類永久磁石を採用)

新冷却構造搭載 (PAT.P)

ダブルシロッコによりモータの温度
上昇を抑えます。

高吐出量を確保して連続運転が可能!!

電源コードホルダを装備 (PAT.P)

電源コードホルダに
電源プラグを固定す
る事で、持ち主以外
の人が使用できない
ようにします。



※南京錠は付属しておりません。市販の南京錠
(35番もしくは40番) をご使用ください。

盗難対策
として

アース付二芯コンセント採用

二芯コンセント
の場合



電源プラグのアースピンを左に回して、
ロックを解除します。

アース付二芯
コンセントの場合



アースピンが
動かない



アースピンを指で押し、
引っ込むことを確認し
ます。

電源プラグのアースピンを右に
回してロックし、動かないことを
確認します。

登録してい
たお客様
には...

2年間 保証

マックスだけの2年間 保証制度スタート!!

商品に同梱されている、お客様登録
カードにて登録手続きしていただい
たお客様に限り、保証期間が2年間
となります。

※未登録のお客様は、保証期間が1年間となります。