

マックス エアインパクトドライバ AT-ID600P

MAX[®]



新発売 [インパクト方式]



油

駆動式



これが大工さんのための油中式。



①連続作業性能5倍アップ!

従来のグリス方式に比べ、連続締め付け本数が5倍以上アップ。
作業の中断もなくなります。(当社同等品比較データ)

②長いビスも楽々締め付けるパワー。

600Pは、幅広く120ミリまでラクに一気に締め付けられます。

③取り回し自在な超小型・軽量ボディ。

全長150ミリだから、狭い箇所での作業も断然強い。

手のひら感覚のコンパクトボディ。 軽量、0.85kg。

マックスエアドライバ AT-ID600P ¥54,000

アルミサッシ・建具の取り付け、長押しビスなどの各種ビス締め付けに大活躍。しかも軽量・手にのる小型だから、長時間の締め付けも快適に行えます。

●ハンマーオイルの注油方法



①六角棒スナナで栓をはずします。

②ハンマーオイルを2～3cc注油して栓を取り付けます。

ハンマーオイル

10,000本で2～3ccの給油により、手軽にメンテナンス、耐久性もアップ。

リバースレバー

正回転、逆回転の切り替えが、手元でできる優れた操作性。

360°可変サイレンサー

方向が変えられる排気サイレンサー。

モーターオイル

始業前、後に2～3滴注入。

2段式スロットルレバー

軽く引いて、締め始めを低速でスタート。強く引いて、スピードアップ。

■製品仕様

機種	寸法 (全長)	重量	能力ねじ径		使用空気圧 (レギュレーター圧)	無負荷回転数	負荷時 空気消費量	スピンドル中心 より外径まで	ビットの種類	ビット 差込寸法	エアプラグ	ホース内径
			小ねじ	並タッピングねじ								
AT-ID600P	150mm	850g	5.0～6.0mm	4.5～5.0mm	5～7kgf/cm ²	8,000rpm	0.35Nm ³ /min	23.5mm	B型No.2×65mm B型No.2×150mm	6.35mm	PMK-22	8.5mm以上

※釘打機のジェットオイルは、使用できません。

チームワークのいいマックスエアラインナップ。

●エアコンプレッサ

AK-715PⅡ

¥146,000



超1馬力の高圧コンプ。
連続釘打ち性能が大幅アップ!!
これからの多機種対応コンプです。

- 最高圧9.7kgf/cm²、高吐出量87ℓ/min。
- 超静音63dB、耳障りな高音をカット。
- 片手でラクラク運べる軽量26kg。
- 低電圧に強く再起動もスムーズ。

超静音 SD-RCV

●エアタンク

AK-T15R

¥28,000



- エア不足による釘浮きを解消し連続実打数を増やします。
- 持ち運びのラクな軽量7.5kg。

※カラーは3色(ブルー・レッド・ブラック)の中から選びください。

●ホースドラム

UD-830

¥35,000



- UHホースφ8.5mm×30m付。

※製品仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。



マックス株式会社

本社 〒103東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03) 3669-8121 (代)
札幌・盛岡・仙台・新潟・茨城・つくば・宇都宮・群馬・埼玉・千葉・
東京・多摩・横浜・松本・長野・静岡・名古屋・金沢・富山・福井・
岐阜・京都・大阪・兵庫・岡山・広島・高松・松山・徳島・福岡・鹿児島

●ご注文、お問い合わせは……