

マックス金打機スーパファイニッシュネイラ
TA-211FP/SF50MO

■製品仕様 ¥66,000

- | ■製品仕様 | | ¥66,000 |
|-----------|--------------------------------------|---------|
| 重 量 | 1,200g | |
| 寸法(H×W×L) | 239×52×267(mm) | |
| ネイル装填数 | 100本(1連) | |
| ネイル足長さ | 20・25・30・35・40・45・50(mm) | |
| 使用空気圧 | 4〜7kgf/cm ² (レギュレーターゲージ圧) | |
| 使用ホース | 内径7mm以上・長さ30m以内 | |
| 安全装置 | メカカル方式・リーフ・パルス、トリガロック | |



-

ご注意

※ 超仕上釘は、超仕上釘打機の専用釘です。他の釘打機では、ドライバ折れ等の破壊の原因となり、使用できません。従来のフィニッシュネイラには、フィニッシュネールをお使いください。

※ 40ミリー50ミリネールは使用空圧を5気圧以上で、ご使用ください。

※ 釘の装填、コンタクトトップの着脱、アタッチメントの交換、フックをご利用になる時などは、必ずトリガをロックしエアチャックをはずしてください。

マックス金打機コイルネイラ
CN-354FP

■製品仕様 ¥78,000

- | | | |
|-----------|---|---------|
| ■製品仕様 | | ¥78,000 |
| 重 量 | 1,550g | |
| 寸法(H×W×L) | 284×108×283(mm) | |
| ニール装填数 | ワイヤ連結釘 200本(1巻)・400本(1巻)
ブラシード連結釘 200本(1巻) | |
| ニール足長さ | 25・27・32・38・45・50(mm) | |
| 使用空気圧 | 4.5〜7kgf/cm ² (レギュレータージ圧) | |
| 使用ホース | 内径7mm以上・長さ30m以内 | |
| 安全装置 | メカニカル式、リリーフバルブ、トリガロック | |



-
- 先端カットノーズ
- コンタクトアームの爪

《●の赤色は、354FP・505FP共通機能》

マックス釘打機コイルネイラ
CN-505FP

■製品仕様 ¥86,000

- | | |
|------------|---|
| 重 量 | 2,000 g |
| 寸法 (H×W×L) | 272×125×325 (mm) |
| ニール装填数 | ワイヤ連結訂 200本(1巻)・300本(1巻)・400本(1巻)
プラスチック連結訂 200本(1巻) |
| ニール足長さ | 25・27・32・38・45・50 (mm) |
| 使用空気圧 | 4~7kgf/cm ² (レギュレータージ圧) |
| 使用ホース | 内径7mm以上・長さ30m以内 |
| 安全装置 | メカニカル方式、リリーフバルブ、トリガロック |



- 簡単に交換できる下地用・フロア用
外壁・板金用アタッチメント付。

505FP使用釘

小頭径カップ釘(鉄)	プラスチック釘	フロア釘	真鍮釘	銅釘	メッキ釘
トφ3.5mm 25mm FCP25P7 カップ シロ クリュー B	トφ4.8mm 25mm FCP25V0 プラ	トφ4.8mm 38mm FSP38T3 フロア	トφ4.5mm 25mm FCP25T3-0H シンチュウ	トφ5.0mm 25mm FCP25V0 銅	トφ4.6mm 25mm FSP25Q9 メッキ
トφ3.5mm 32mm FCP32Q9 カップ シロ クリュー B	トφ4.8mm 25mm FCP25V0 プラ	トφ4.8mm 45mm FSP45T3 フロア	トφ4.5mm 32mm FCP32T3-0H シンチュウ	トφ5.0mm 32mm FCP32T3 メッキ	トφ4.6mm 25mm FSP25Q9 メッキ
トφ4.7mm 56mm FSP56T3 フロア	トφ4.8mm 25mm FCP25V0 プラ	トφ4.8mm 56mm FSP56T3 フロア	トφ5.0mm 25mm FCP25V0 銅	トφ5.0mm 38mm FCP38T3 メッキ	トφ4.6mm 25mm FSP25Q9 メッキ

▲FCP25V0 プラは仮止用としてお使いください。

505FP使用釘

鉄・カラー釘

27mm
32mm
38mm

→ ϕ 5.0mm
→ ϕ 5.0mm
→ ϕ 1.83mm
→ ϕ 2.1mm

B-NC27T3 (ムジ)
B-NC27T3 カラー(1)
B-NC32V1 (ムジ)
B-NC32V1 カラー(1)

※CN-501では下地用としてご利用できます。

ステンレス釘

32mm
38mm
45mm
50mm

→ ϕ 5.0mm
→ ϕ 5.0mm
→ ϕ 5.0mm
→ ϕ 2.1mm
→ ϕ 2.1mm

(スクリュ)
(リング)
NC32V1-S
NS38V1-S
NR45V1-S

●釘の色見本は印刷の関係で多少異なる場合があります。

ステンレス・カラー釘

27mm
32mm
38mm

→ ϕ 4.6mm
→ ϕ 5.0mm
→ ϕ 5.0mm
→ ϕ 1.93mm
→ ϕ 1.83mm
→ ϕ 1.83mm

(スクリュ)
(リング)
B-NS27Q9-S (ムジ) (ボード400)
B-NS32T3-S (ムジ) (ボード400)
B-NR32T3-S (ムジ) (ボード400)

●釘の色見本は印刷の関係で多少異なる場合があります。

シロ グリムB チャB チャC チャD アイボリ 銀茶 金茶 ブラウン イスターホワイト

●釘の色見本は印刷の関係で多少異なる場合があります。

シロ クリームB チャB チャC チャD アイボリ 銀茶 金茶 ブラウン オイスターホワイト

●釘の色見本は印刷の関係で多少異なる場合があります。