

**CN-540はスーパーマシン。  
サイディングから木造板金まで  
やってのける。**

単発打ちとアジャスタ調節の併用により、各種のサイディング張りや、木造板金用としても活躍します。



**製品仕様**

製品記号	GN-540/NC50VI
バルブ機構	ヘッドバルブ方式
ネイル送り機構	フィードピストンパネ送り方式
マガジン形式	マガジンキャップ開閉方式
寸法	法：(H)255×(W)108×(L)280mm
重量	2.0kg
ネイル装填数	400本
打込み深さ調節範囲	0-6mm
使用空気圧範囲	4-7kg/cm <sup>2</sup> (レギュレータージ圧)
使用ホース	内径7mm・長さ30m以内
使用オイル	JIS1号(90)タービン油
安全装置	メカニカル方式・リリーフバルブ



●収納や携帯に便利なブラパッケージが付きま。

**マックスエアコンプレッサ**

CN-540の能力を最大限に発揮させるために、動力源はマックスのエアコンプレッサをお使いください。

**AK-602P** (50Hz・60Hz共用)

＜モーター式600W・ハンディタイプ＞

マックス



■発生音：圧縮運転時80dB

**AK-415PB5** (50Hz用)  
**AK-415PB6** (60Hz用)

＜モーター式1/2馬力＞ 圧カスイッチ(コンデンサー始動・コンデンサーラン)方式採用

マックス



■発生音：圧縮運転時77dB

**AK-830PE5** (50Hz用) **AK-830PE6** (60Hz用)

＜モーター式1馬力＞ 電子制御・水平対向2気筒圧縮機採用

マックス



■発生音：圧縮運転時78dB

- 電子制御によるオートマチック運転で、ムラなくエアを供給します。
- 二重焼損防止装置で、いつも安心してご使用いただけます。
- 圧縮機は2気筒の水平対向設計ですから低振動。接地安定性も抜群です。
- 圧カスイッチ+オイルレスタイプの省エネ型です。

**内装も。下地も。** **MAX**

スーパーマシン新登場



**建築用** 内装打  
下地打 **兼用機**

**マックス釘打機コイルネイラ  
CN-540/NC50VI**



**マックス株式会社**

本社：東京 千103 東京都中央区日本橋箱崎町5-6 TEL. (03)669-8111(代)  
札幌・盛岡・仙台・新潟・茨城・いわき・下妻・宇都宮・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・松本・長野・静岡・名古屋・金沢・富山・福井・岐阜・京滋・大阪・神戸・三木・姫路・岡山・福山・広島・高松・山口・徳島・松山・福岡・鹿児島

取扱店

