

マックス釘打機 スーパーネイラ

HN-65FW1

高圧
65mm

型枠用モデル

メーカー希望小売価格：¥109,200 (税込 ¥120,120)

MAX

思いどおり 浮かせる!



登録していた
だいたお客様
には... **2**年間
保証

ユーザーレビュー
動画公開中

高圧65mm 型枠用モデル

木下地

38~65mm 太さ 2.1~2.5mm

N45 N50 N65 CN50 CN65

コンクリート


32~65mm
太さ 2.5mm



前方からのエアダスタ機構搭載

新・風量調整エアダスタ
機構 (PAT)

片手で調節風量調整機構付
ボタンの押し加減で
お好みの風量調整が
可能!



※写真はHN-65N3

細径用 コンタクトノーズV

太径用 コンタクトノーズN



コンタクトノーズ交換方式



コンタクトトップはロック機構
付き (PAT.P) になっています
ので、斜め打ちしてもコンタクト
トップが外れにくい仕組みに
なっています。



●商品仕様


商 品 名	HN-65FW1
商 品 品 番	HN91076
J A N コー ド	4902870 841515
質 量	2.0kg
寸 法 (H×W×L)	306×140×280 (mm)
ネ イ ル 装 填 数	200本・250本・300本・400本 (1巻)
ネ イ ル 足 長 さ	32・38・42・45・50・57・60・65 (mm)
使 用 空 気 圧	1.2~2.3MPa (約12~23Kgf/cm ²)
使 用 コ ン プ レ ッ サ	マックス スーパーエア・コンプレッサ
使 用 ホ ー ス	マックススーパーエア・ホース 内径5mm以上・長さ30m以内
安 全 装 置	メカニカル方式・トリガロック装置
装 備 品	コンタクトトップ
付 属 品	コンタクトノーズV (黒)、キャリングケース、保護メガネ、 ジェットオイル (油入)

コンタクトトップは
差し込んで回すだけ!

パイプサポート用 アタッチメントV **New**

部品品番: HN70579
メーカー希望小売価格: ¥3,180 (税込 ¥3,498)
※マックスエンジニアリングサービス (株) で取り扱っております。
※コンタクトノーズVに装着し、ご使用ください。

別売品



パイプサポート用
アタッチメントV
動画公開中



パイプサポートに滑动防止の釘打作業
が簡単にできます。

セット購入でお買い得!

HN-65FW1 (アタッチメントVつき)

商品品番: HN91078

JANコード: 4902870 019396

メーカー希望小売価格

¥111,300 (税込 ¥122,430)

パイプサポート用
アタッチメントV



滑动防止用の40mm浮かせ打ち作業が簡単にできます



上向き









下向き

■HN-65FW1使用釘


N 釘 鉄丸釘

ワイヤ連結釘

 トφ5.8mm 45mm FC45V5 (N45) トφ2.45mm JIS適合品N45	 トφ6.6mm 50mm FC50V8 (N50) トφ2.75mm JIS適合品N50	 トφ7.3mm 65mm FC65W1 (N65) トφ3.05mm JIS適合品 N65	 トφ6.8mm 50mm FC50V9 (CN50) トφ2.87mm JIS適合品 CN50	 トφ7.1mm 65mm FC65W3 (CN65) トφ3.33mm JIS適合品 CN65	 トφ6.8mm 50mm FC50V9 (CNZ50) トφ2.87mm JIS適合品 CNZ50	 トφ7.1mm 65mm FC65W3 (CNZ65) トφ3.33mm JIS適合品 CNZ65	 トφ5.5mm 38mm NC38V5-H コンクリート	 42mm NC42V5-H コンクリート	 45mm NC45V5-H コンクリート	 50mm NC50V5-H コンクリート	57mm NC57V5-H コンクリート※	60mm NC60V5-H コンクリート	65mm NC65V5-H コンクリート※
--	---	--	--	--	--	---	---	---	---	---	--	---	--




コンクリート釘

ブラシート連結釘

 トφ5.5mm 32mm FCP32V5-H コンクリート	 38mm FCP38V5-H コンクリート	 45mm FCP45V5-H コンクリート	 50mm FCP50V5-H コンクリート	 65mm FCP65V5-H コンクリート
--	---	---	---	---

木下地用釘

ワイヤ連結釘

 トφ5.0mm 38mm NC38V1 トφ2.1mm	 38mm NS38V1 トφ2.1mm	 45mm NC45V1 トφ2.3mm	 50mm NC50V3 トφ2.5mm	 50mm NC50V5 トφ2.5mm	 57mm NC57V5 トφ2.5mm	 45mm FS45V5-C トφ2.5mm	 50mm FS50V5-C トφ2.5mm	 57mm FS57V5-C トφ2.5mm	65mm FS65V5-C トφ2.5mm
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---

 コンタクトノーズVを取り付けてご使用ください
 コンタクトノーズNを取り付けてご使用ください

※は特注品、受注生産品です

型 枠 関 連 商 品

充電式インパクトドライバ

PJ-ID152FW-B2C/1850A

商品品番: PJ91196
JANコード: 4902870 828684
[充電器・電池パック(5.0Ah) 2個・ケース付]
¥84,000 (税込¥92,400)

型枠用

※ソケットは付属していません



**Pコン®・フォームタイ®の
締め過ぎによる
壁厚み不足・変形を低減!**

※「Pコン」「フォームタイ」は、岡部株式会社の登録商標です。

充電式型枠用フィニッシュネイラ

TJ-35FN3FW-BC/1850A

商品品番: PJ91659 JANコード: 4902870 848132
[充電器・電池パック(5.0Ah)・ケース付]
¥97,200 (税込¥106,920)
TJ-35FN3FW
商品品番: PJ91658 JANコード: 4902870 848149
[本体・ケース付]
¥70,200 (税込¥77,220)

型枠用

防塵・防滴構造

 強靱な耐環境性能
「MAX IEGS」

**連続打込み
本数大幅アップ** (当社従来機比)

面木の斜面でも
狙いやすく
打ちやすい
先端に引っ掛かりを
持たせ、より打ちや
すく




■面木・目地棒
留めに

■釘打機を正しく安全に、ご使用いただくために。

警告

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
- 使用の際は必ず作業者および、まわりの人も必ず保護メガネを着用する。
- エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。

※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。
※このカタログの表示価格は、2024年5月現在のメーカー希望小売価格です。

ホームページ アドレス
<https://www.max-ltd.co.jp/kikouhin/index.html>

お客様相談ダイヤル ☎ **0120-228-358**

【ナンバーディスプレイ】を利用しています。 月～金曜日(祝日・当社指定休日を除く)
通話内容は、サービス向上のため録音させていただいております。 FAX: 03-3669-7831

MAX

マックス株式会社

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03) 3669-8120 (代)
札幌・盛岡・仙台・新潟・東関東・群馬・埼玉・東京・多摩・横浜・
長野・静岡・名古屋・金沢・京滋・大阪・岡山・広島・四国(高松)・
四国(松山)・福岡・南九州・沖縄

●お問い合わせ・お求めは……