

せっこうボード用 [使用ねじ長さ: 25mm~32mm]

マックスねじ打機 **ターボドライバ**



HV-R32G1

高圧
接続

メーカー希望小売価格: ¥92,000 (税込み ¥96,600)

登録していた
だいたお客様
には... **2**年間
保証



「最小ターボ」誕生。

32ミリまでだから、
ねじ打機がこんなに小さい！全高285ミリ！

*ねじ打機の全高。
当社調べ (2009年7月現在)

★小さいだけじゃない！
マックスならではの
先進機能

木・鋼
切替不要

ねじ残量を
光でお知らせ


ワンタッチアジャスタで
驚異の隅打ち

ハイスピード
&
安定した仕上がり

ねじ切れ前にランプが点滅!!

業界初「ねじ残量お知らせLEDランプ」搭載!(PAT.P)

作業中、ねじ残量が6本以下になるとランプが点滅。残り本数が少ないことを事前に知らせてくれます。



これまで...
天井施工時

しまった!
ねじが
なかった!!

はり始めてすぐにねじが
なくなってしまうと、
ボードから手が離せない。

マックス新型ターボなら残り6本でお知らせ! 作業はぐ〜んとスムーズ!

ベンリ

安心

はり始めてライトが点滅しても...



オ! 次のねじを
用意して
おこう。



あ! ランプが
点いた!
一旦仮留め止めて
おこう。

メンテナンスお知らせ機能付き!

作動回数をターボが記憶、LEDの点滅(4回/秒)でメンテナンス時期をお知らせします。
※ビット交換時期の目安とは異なります。

【木下地】・【薄鋼板下地】の切替不要




【木下地】・【薄鋼板下地】の切替が不要なため、下地材に合わせたねじ締め作業がスピーディに行えます。

ワンタッチアジャスタ (PAT.P) 搭載で驚異の隅打ち性能!!

平打ち・斜め打ち対応の新しいワンタッチアジャスタを搭載。斜め打ち設定時で隅角部から8mmまでの「隅打ち」と「ねじ頭沈め」を可能にしました。(平打ち(垂直打ち)時 隅角部から12mm)

斜めに打っても
(垂直ガイド)でねじ
が転びません。



コンタクトトップについて (下記の場合はコンタクトトップLをご使用ください)

- せつこうボード継ぎ目の目違い(段差)が発生する場合
- ねじが空回り(効かない)する場合



商品仕様

商品記号	HV-R32G1	TD-332G
商品品番	FS95382	FS95332
JANコード	4902870 740382	4902870 740375
安全装置	メカニカル方式、トリガロック	メカニカル方式、トリガロック
ねじ装填数	100本(1巻)	100本(1巻)
使用オイル	タービン油2種 ISO VG32 (JIS K2213)	タービン油2種 ISO VG32 (JIS K2213)
寸法	(H)285×(W)116×(L)300mm	(H)285×(W)116×(L)270mm
質量	1.8kg	1.8kg
使用エアコンプレッサ	マックススーパーエア・コンプレッサ1PS 0.75kW以上	1PS 0.75kW以上
使用空気圧範囲	1.8~2.3MPa (約18~23kgf/cm ²)	0.6~0.8MPa (約6~8kgf/cm ²)
使用エアホース	マックススーパーエア・ホース 内径6mm、長さ30m以内	内径8.5mm、長さ30m以内
付属品	キャリングケース、保護メガネ、ジェットオイル(油入)、六角棒バナナ4、ビットB32X2、コンタクトトップL(透明)	キャリングケース、保護メガネ、ジェットオイル(油入)、六角棒バナナ4、ビットB32X2、コンタクトトップL(透明)



別売ビット (HV-R32G1・TD-332G共通) B32X2(5本入り ¥7,000 税込 ¥7,350) 商品品番 FS91332

マックスねじ打機にベストマッチのマックス純正ねじ

【HV-R32G1・TD-332G共通使用ねじ】

商品名	長さ (mm)	適合せつこうボード厚さ			
		t9.5mm	t12.5mm	t15mm	t9.5mm+t9.5mm
PS3825MW(-R・ノンクロム)	25	●	×	×	×
PS3828MW(-R・ノンクロム)	28	●	●	×	×
PS3832MW(-R・ノンクロム)	32	×	●	●	●

- 木下地・薄鋼板下地兼用ねじ(薄鋼板の対象厚み~t0.8mm)です。
- 上記の●×は認定を表すものではありません。



PS38--MWシリーズは榊組壁工法(2×4)耐力壁認定を■t12.5mmせつこうボード(GB-R) ■t15mmせつこうボード(GB-R) ■t12.5mm強化せつこうボード(GB-F) ■t15mm強化せつこうボード(GB-F)にて取得しています!

【PS38--MWシリーズ認定一覧】 国土交通大臣認定取得

面材種類	榊組壁工法(2×4)耐力壁				木造軸組工法耐力壁		木造軸組工法 準耐力壁(品確法)
	せつこうボード GB-R	強化せつこうボード GB-F	せつこうボード GB-R	せつこうボード GB-R	FRM-0254	FRM-0259	616
面材厚み	t12.5mm	t15mm	t12.5mm	t15mm	t12.5mm	t15mm	t12.5mm
打込間隔	外周部@100mm、中通り@200mm				外周部、中通り@150mm		
認定番号	TBFC-0043	TBFC-0053	TBFC-0052	TBFC-0054	FRM-0254	FRM-0259	616
PS3828MW	◎	—	◎	—	◎	—	◎
PS3832MW	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

HV-R32G1を快適にご使用いただくために

- スーパーエア・コンプレッサ0.75kW以上 ●ホースの内径はφ6mm以上
- スーパーエア・コンプレッサ1台にターボドライバ1台
- 23気圧設定をおすすめします。** 設定圧は1.8MPa~2.3MPa
- ※ご使用前・後には必ず釘打機用オイルを10滴程度注油してください。

TD-332Gを快適にご使用いただくために

- エアコンプレッサ0.75kW以上 ●ホースの内径はφ8.5mm以上
- エア・コンプレッサ1台にターボドライバ1台
- 7~7.5気圧設定をおすすめします。** 設定圧は0.6MPa~0.8MPa
- ※ご使用前・後には必ず釘打機用オイルを10滴程度注油してください。

■ねじ打機を正しく安全に、ご使用いただくために。

警告

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
- 使用の際は必ず作業者および、まわりの人も必ず保護メガネを着用する。
- エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。

ホームページアドレス: <http://www.max-ltd.co.jp/kik/>

マックスお客様ご相談ダイヤル ☎ 0120-228-358

— 月~金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~18:00
【ナンバーディスプレイ】を利用しています。

※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。
※このカタログの表示価格は2009年7月現在の価格です。



マックス株式会社

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03)3669-8120(代)
札幌・盛岡・仙台・新潟・水戸・柏・宇都宮・群馬・埼玉・千葉・東京・
多摩・横浜・松本・静岡・浜松・名古屋・金沢・富山・福井・京都・大阪・
神戸・岡山・広島・高松・松山・福岡・鹿児島

●お問い合わせ・お求めは……