

## 使用方法

- ①使用前に下地に影響がないかどうか必ず確認して下さい。
- ②細かな箇所の洗浄の場合は付属のロングノズルに付け替えて下さい。
- ③ウレタンが硬化する前にウレタンが付着した箇所に直接スプレーし、布で十分ふき取して下さい。
- ④取りにくい場合は繰り返し作業を行なって下さい。

## △使用上の注意



換気



保護マスク



保護メガネ



保護手袋

- ①本製品はマックス シスタ ネダ、マックス 充填剤の硬化前のウレタンを洗浄するクリーナーです。硬化後のウレタンは洗浄することが出来ません。
- ②洗浄用途以外に使用しないで下さい。
- ③下地（塗装面、プラスチック等）を損なう場合があります。必ず下地に影響がないかどうか目立たない箇所で試してからご使用下さい。
- ④作業中は皮膚に触れないようにし、防臭防塵マスク、保護メガネ、保護手袋、作業着を必ず着用して下さい。
- ⑤やむをえず屋内で使用される時は十分に換気を行なって下さい。
- ⑥作業後は手洗いおよびうがいを十分行って下さい。
- ⑦人体に向けて使用しないで下さい。




キャップ : PP  
フィルム : PP

容器 : スチール

180ml

業務用 品番 FB90006



4 902870 690588

MAX®

シスタネダガンシステム

SC-180  
クリーナー

シスタネダ FB-500用  
充填剤 FF-1000用

ご使用前に必ず使用方法、注意事項をよくお読み下さい。

## 警告



破裂性



引火性あり



有害性あり

- 高圧ガスを使用した製品です。40℃以上の高温になったり急激な加温は破裂する恐れがあります。
- 本品の加熱・加温は絶対にしないで下さい。
- 可燃性ガスおよび引火性液体を使用しているため引火性があります。
- アセトン、IPAが含まれています。皮膚に付着したり蒸気を吸入した場合、中毒を起こす恐れがあります。

発売元: マックス株式会社  
〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎6-6

製造元: Henkel ヘンケル ジャパン 株式会社

## 応急処置

- ①万一飲み込んだ場合は、直ぐに医師の診察を受けて下さい。
- ②誤って目に入った場合は、直ぐに大量の清水で十分に洗浄し、直ぐに医師の診察を受けて下さい。
- ③皮膚に付いた場合は、石けん水で十分洗浄し、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- ④使用中気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし必要に応じて医師の診察を受けて下さい。

## 保管上の注意

- 正立した状態で10～20℃の冷暗所で保管して下さい。
- 直射日光の当たる場所、また加熱熱源の付近やサビの発生しやすい水分、湿気の多い所では破裂の原因になりますので置かないで下さい。
- 暖房器具（ストーブやファンヒーターなど）の付近に置くと温度が上がり破裂する恐れがあり危険です。
- 子供の手の届かない所に置いて下さい。
- 一定の場所を定めて、消防法に準拠して貯蔵して下さい。

## 廃棄上の注意

- 捨てる時は、火気のない屋外で噴射音が消えるまで使い切って下さい。
- 地方自治体の指導に従い廃棄して下さい。

火気厳禁 第四類第一石油類 123ml 危険等級Ⅱ

主成分: アセトン(39～49%)、IPA(30～40%) ガス: LPG

上記注意事項について詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご請求下さい。

## 火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと。
- ④火の中に入れてはいけないこと。
- ⑤使い切って捨てること。

高圧ガス: LPG