

商品仕様			
商 品 名	LM-550W3	LM-500W3	LM-500F3
品 番	LM90237	LM90236	LM90235
J A N コード	4902870 882174	4902870 882167	4902870 882150
入 力 方 法	英数入力／ローマ字入力／かなめぐり方式／かな入力		
最 大 入 力 文 字 数	最大5,000文字 (999ブロック)		
漢 字 変 換	文節漢字変換／単漢字変換／JISコード入力		
辞 書 機 能	約50,000語		
文 字 種 類	JIS第1水準・第2水準、その他JIS準拠(かな、カナ、英数字等) オリジナル記号(電設記号、単位、丸囲英数字)		
書 体	マックス オリジナル書体(標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体)		
文字サイズ(高さ)	1.3/2/3/4/6mm、英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可		
印 字 方 式	熱転写方式 (300dpi)		
印 字 速 度	40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分 内径φ3.2mmチューブ 20mmピッチ、7文字印字の場合)		
最 大 印 字 長 さ	1部印刷時:チューブ100m、テープ5m/部数印刷時:チューブ100m、テープ7m		
表 示 部	バックライト付グラフィックLCD (64×160dotモノクロ) グリップチューブ: LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G		
使用可能チューブ※1	純正ドラム式チューブ:内径φ2.5mm～φ8.0mm/純正チューブ:内径φ3.2mm～φ5.2mm 市販チューブ:内径φ1.5mm～φ8.0mm/市販熱収縮チューブ:内径φ2.0mm～φ6.4mm		
使用可能テープ	専用テープカセット 5/9/12mm幅		
記 名 板 印 字 ※1	純正記名板:8.5/9.5/10.0/10.7mm幅(0.5mm厚) 市販記名板:8.0/8.5/9.5/10.0/10.7/12.0mm幅(0.5mm厚)	×	×
デバイスラベル印字※1	純正デバイスラベル:6×17mm/6×20mm/6×23mm※2	×	×
チューブ切断方式	ハーフカット:自動 / フルカット:手動		
本体メモリ(内部)	250,000文字(最大50ファイル、最大5,000文字/ファイル)		
外 部 メ モ リ	USBメモリ(セキュリティ機能のあるタイプは使用できません。)		
レタツインPCエディタ	○(ダウンロードにて使用可能)		×
インターフェース	USB(タイプA)×1、USB(タイプB)×1		USB(タイプA)×1
チューブウォーマー	○(内蔵)		×
キャリングケース付属	○(3機種とも付属)		
電 源	専用ACアダプタまたは eneloopスタンダード(単3形×4本)別売		
外 寸	H94×W295×D293 (mm)		
質 量	約2.4kg (ACアダプタ、消耗品、付属品除く)		約2.3kg (ACアダプタ、消耗品、付属品除く)
動作環境条件	温度:5～35℃(5～15℃はチューブウォーマー使用時)		温度:15～35℃ 湿度:20～80%(結露なきこと)
付 属 品	インクリボン(LM-IR500B)、ACアダプタ、電源コード、細径チューブ用アタッチメント、リングアタッチメント、リングアタッチメント、記名板アタッチメント、取扱説明書、キャリングケース	インクリボン(LM-IR500B)、ACアダプタ、電源コード、細径チューブ用アタッチメント、リングアタッチメント、取扱説明書、キャリングケース	
価 格	¥168,000(税込¥184,800)	¥133,000(税込¥146,300)	¥93,000(税込¥102,300)

GRIP TUBE

GOOD DESIGN

※グッドデザイン賞の対象はLM-TU29G・LM-TU37Gの2商品です。

RoHS

マックス純正ドラム式 グリップチューブ

商品名	品 番	JANコード	内 容	1箱入数	1 箱 価 格
LM-TU29G	LM90650	4902870859015	電線外径φ1.9mm～φ2.1mm (KV線 0.5mm ² ・0.75mm ² 用)	100m巻 1	¥5,500(税込¥6,050)
LM-TU37G	LM90651	4902870859022	電線外径φ2.5mm～φ2.7mm (KV線 1.25mm ² ・KV線0.5mm ² ・0.75mm ² 用)	100m巻 1	¥5,800(税込¥6,380)
LM-TU46G	LM90652	4902870879099	電線外径φ3.0mm～φ3.7mm (KV線 1.25mm ² ・2.0mm ² 用)	85m巻 1	¥6,400(税込¥7,040)

●チューブ肉厚/0.45mm

RoHS

マックス純正ドラム式 丸チューブ

商品名	品 番	JANコード	内 容	1箱入数	1 箱 価 格
LM-TU425L2	LM90600	4902870845414	内径φ2.5mm(0.5mm用)	250m巻 1	¥4,900(税込¥5,390)
LM-TU427L2	LM90601	4902870845421	内径φ2.7mm(0.75mm用)	250m巻 1	¥5,300(税込¥5,830)
LM-TU432L2	LM90602	4902870845438	内径φ3.2mm(1.25mm用)	250m巻 1	¥5,400(税込¥5,940)
LM-TU434L2	LM90603	4902870845445	内径φ3.4mm(2.0mm用)	250m巻 1	¥5,500(税込¥6,050)
LM-TU436L2	LM90604	4902870845452	内径φ3.6mm(2.0mm用)	250m巻 1	¥5,600(税込¥6,160)
LM-TU442L	LM90082	4902870635992	内径φ4.2mm(3.5mm用)	200m巻 1	¥5,400(税込¥5,940)
LM-TU452L	LM90083	4902870636005	内径φ5.2mm(5.5mm用)	135m巻 1	¥5,500(税込¥6,050)
LM-TU464L	LM90084	4902870636012	内径φ6.4mm(8.0mm用)	100m巻 1	¥6,200(税込¥6,820)
LM-TU480L	LM90085	4902870636029	内径φ8.0mm(14.0mm用)	70m巻 1	¥6,200(税込¥6,820)

●チューブ肉厚/0.45mm

RoHS

マックス純正 丸チューブ (UL224適合)※FileNo.E171616

商品名	品 番	JANコード	内 容	1箱入数	1 箱 価 格
LM-TU332N2	LM90200	4902870676834	内径φ3.2mm(1.25mm用)	100m巻 1	¥3,500(税込¥3,850)
LM-TU336N2	LM90201	4902870676841	内径φ3.6mm(2.0mm用)	100m巻 1	¥3,500(税込¥3,850)
LM-TU342N2	LM90202	4902870676858	内径φ4.2mm(3.5mm用)	80m巻 1	¥4,100(税込¥4,510)
LM-TU352N2	LM90203	4902870676865	内径φ5.2mm(5.5mm用)	80m巻 1	¥4,100(税込¥4,510)

●チューブ肉厚/0.45mm

※UL224適合チューブは、耐電圧600V、耐熱105℃、チューブ肉厚0.431mm以上、難燃性VW-1基準ですので、絶縁チューブとしてお使いいただけます。

※GRIP TUBE、LETATWINはマックス株式会社の登録商標です。
※Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
※eneloopはパナソニックグループの登録商標です。 ※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。
※仕様及び外観は、改良等の理由により予告なく変更場合があります。

お問い合わせは… お客様相談ダイヤル **0120-510-200** 土日・祝日・当社指定休日を除く
※「ナンバーディスプレイ」を利用しています。 ※通話内容は、サービス向上のため録音させていただきます。
ホームページ <https://www.max-ltd.co.jp/op/>

MAX **マックス株式会社**
オフィスプロダクツ営業部

本 社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL.(03) 3669-8108
札幌・仙台・東京・埼玉・長野・静岡・名古屋・大阪・広島・福岡

OP9306ANT LM0017 T2025年10月(3版)

取 扱 店

レタツイン最新の情報・取扱説明書・
PCソフトダウンロードなどはこちらから！

<https://wis.max-ltd.co.jp/op/letatwin/>

オプション

デバイスラベルアタッチメント 対応機種▶ **LM-550W3**

商品名	品 番	JANコード	1箱入数	1 箱 価 格
LM-LA500	LM90186	4902870811112	1	¥6,500(税込¥7,150)

キャリングケース

商品名	品 番	JANコード	1箱入数	1 箱 価 格
LM-BG500	LM90187	4902870811129	1	¥13,000(税込¥14,300)

※LM-550W3・LM-500W3・LM-500F3には付属

共通消耗品

ハーフカットユニット

商品名	品 番	JANコード	1箱入数	1 箱 価 格
LM-HC340	LM90054	4902870759001	2	¥1,700(税込¥1,870)

※1 使用印字物のうち、市販品をお使いになる場合は印字適正が合わない場合があります。
※2 アタッチメント別売/市販品、幅5～10mm、長さ7.3～40mm、ラベル間隔0～10mm
※操作説明(上限2時間)をご希望の場合は、操作指導料として1回につき別途¥30,000(税込¥33,000)を申し受けます。また別途交通費を請求させていただく場合がございます。
詳細は弊社営業までお問い合わせください。

RoHS

記名板 対応機種▶ **LM-550W3**

商品名	品 番	JANコード	内 容	1箱入数	1 箱 価 格
LM-KM485	LM90071	4902870629298	8.5mm幅 厚み0.5mm	25m巻 5	¥9,000(税込¥9,900)
LM-KM495	LM90070	4902870629281	9.5mm幅 厚み0.5mm	25m巻 5	¥9,000(税込¥9,900)
LM-KM410	LM90072	4902870629304	10.0mm幅 厚み0.5mm	25m巻 5	¥9,000(税込¥9,900)
LM-KM4107	LM90245	4902870857615	10.7mm幅 厚み0.5mm	25m巻 1	¥2,400(税込¥2,640)

RoHS

デバイスラベル 対応機種▶ **LM-550W3** (アタッチメント別売)

商品名	品 番	JANコード	内 容	1箱入数	1 箱 価 格
LM-DL617N	LM90180	4902870811075	6m×17mm	1,300枚/巻 2	¥7,000(税込¥7,700)
LM-DL620N	LM90181	4902870811082	6m×20mm	1,100枚/巻 2	
LM-DL623N	LM90182	4902870811099	6m×23mm	1,000枚/巻 2	

RoHS

インクリボン

商品名	品 番	JANコード	内 容	1箱入数	1 箱 価 格
LM-IR500B	LM90140	4902870810931	黒	110m巻 1	¥3,600(税込¥3,960)
LM-IR500BP※1	LM90141	4902870810948	熱収縮・非塩ビチューブ用 黒	110m巻 1	¥3,600(税込¥3,960)
LM-IR500W※2	LM90142	4902870810955	熱収縮・非塩ビチューブ用 白	70m巻 1	¥2,500(税込¥2,750)

※1 WEEE指令・RoHS指令で制限されている「ハロゲン化合物」を廃棄時に発生しない「ノンハロゲン」チューブや非塩ビの熱収縮チューブへ印字するためのリボンで、純正チューブをはじめ塩ビチューブへの印字には不向きです。 ※2 市販の黒色熱収縮チューブへ印字するときに使います。(熱収縮チューブは、住友電工ファインポリマー(株)製スミチューブF(2)で、動作確認済みです。)

RoHS

テープカセット

商品名	品 番	JANコード	内 容	1箱入数	1 箱 価 格
LM-TP505W	LM90170	4902870810993	白	16m巻 1	¥1,500(税込¥1,650)
LM-TP505Y	LM90171	4902870811006	黄	8m巻 1	¥1,100(税込¥1,210)
LM-TP505T	LM90172	4902870811013	透明	8m巻 1	¥1,100(税込¥1,210)
LM-TP509W	LM90173	4902870811020	白	16m巻 1	¥1,500(税込¥1,650)
LM-TP509Y	LM90174	4902870811037	黄	8m巻 1	¥1,100(税込¥1,210)
LM-TP509T	LM90175	4902870811044	透明	8m巻 1	¥1,100(税込¥1,210)
LM-TP512W	LM90176	4902870811051	白	16m巻 1	¥1,700(税込¥1,870)
LM-TP512Y	LM90177	4902870811068	黄	8m巻 1	¥1,200(税込¥1,320)

注 意
掲載商品のご使用にあたっては、必ず付属の取扱説明書、もしくは
取扱説明表記に従って正しくお使いください。

現場携帯タイプ

チューブ・テープに高速印字

マックス チューブマーカ

レタツイン

マーキングの

精度・スピード・領域

これからのチューブマーカ

LETATWIN

現場で活躍！レタツインの実力！

LM-550W3

希望小売価格 ￥168,000 (税込 ￥184,800)

チューブ	テープ	コードレス	チューブウォーマー
PCリンク	専用ケース	記名板	デバイスラベル

LM-500W3

希望小売価格 ￥133,000 (税込 ￥146,300)

チューブ	テープ	コードレス	チューブウォーマー
PCリンク	専用ケース		

LM-500F3

希望小売価格 ￥93,000 (税込 ￥102,300)

チューブ	テープ	コードレス	専用ケース
------	-----	-------	-------





チューブ

グリップチューブ

テープ

記名板 (LM-550W3のみ対応)

デバイスラベル (LM-550W3のみ対応)



対応機種 ▶ **LM-550W3** **LM-500W3** **LM-500F3**

電源がない現場でも作業ができる

- 充電電池 (eneloopスタンダードモデル・単3形×4本) に対応
- 満充電で約500個のチューブ印字が可能



40mm/秒の高速印字

- 52個/分のマークチューブ印字が可能 (内径φ3.2mmチューブ・20mmピッチ・7文字印字の場合)

4つの書体を搭載

- 標準書体・太字書体に加え、明快書体・正方形書体を搭載
- 「0」ゼロと「0」ゼロスラッシュが選択可能

標準書体 (かな・漢字・英数字・記号)	明快書体 (英数字)
00123456789	00123456789
太字書体 (英数字)	正方形書体 (英数字)
00123456789	00123456789

豊富なマーキングに対応

- 市販チューブ：内径φ1.5mm～φ8.0mm
- 純正ドラムチューブ：内径φ2.5mm～φ8.0mm/9種
- UL224規格 純正チューブ：内径φ3.2mm～φ5.2mm/4種
- 熱収縮チューブ：内径φ2.0mm～φ6.4mm
- テープ：5mm幅・9mm幅 (白・黄・透明)、12mm幅 (白・黄)



GRIP TUBE グリップチューブ

※グッドデザイン賞の対象はLM-TU29G・LM-TU37Gの2商品です。

3本のヒダで電線をしっかりグリップ！

- ✓ 固定しないのに **ずり落ちにくい**
- ✓ スムーズに動いて **カンタン位置調整**
- ✓ キレイに整列するから **見やすい表示**

マーキング作業の **効率UP!**

● 差込み式端子台 (フェール端子) の電線マーキングに適しています。

商品名	内容	長さ
LM-TU29G	電線外径φ1.9mm～φ2.1mm (KV線0.5mm ² ・0.75mm ² 用)	100m巻
LM-TU37G	電線外径φ2.5mm～φ2.7mm (KV線1.25mm ² ・KIV線0.5mm ² ・0.75mm ² 用)	100m巻
LM-TU46G	電線外径φ3.0mm～φ3.7mm (KIV線1.25mm ² ・2.0mm ² 用)	85m巻

チューブ設定可能ピッチ長さ10mm～60mm (0.1mm単位) 印字全長最大100mm 使用温度:10℃～35℃ (10℃～15℃はチューブウォーマー使用) ※グリップチューブ印刷時は、付属の細径アタッチメント・リングアタッチメントを使用してください

連番・連続 & ピッチ長設定

- 連番・連続機能

X28 X28 X28 X28	X28 X29 X2A X2B
-----------------	-----------------

連続印字例

連番印字例 (16進法の場合)

X10	X11	X12	AZ5	AZ6	AZ7	24V	24V
X10	X11	X12	AZ5	AZ6	AZ7	X15	X16

異なる連番の印字例 (1ブロック内:最大3個) (1ファイル内:最大45個)

- 異なるピッチ長も組み合わせて印字可

12mmピッチ	8mmピッチ	12mmピッチ
---------	--------	---------

異なるピッチの印字例 (最大999種類)

その他 主な機能

- 文字サイズオート機能
- 180度回転印刷機能
- テープ設定可能ピッチ長: 3.5mm～60mm (0.1mm単位)
- 記名板設定可能ピッチ長: 2.5mm～60mm (0.1mm単位)
- 最大ブロック数: 999ブロック
- 最大連続回数: 300回
- 最大チューブ印字長: 100m
- 異なるピッチ長設定: 999種類
- 1ブロック内に2連番・3連番対応
- 本体保存ファイル名に日本語登録機能
- 印字濃度設定
- 文字間/行間/文字配置設定
- 連番設定 (8進法・10進法・16進法・アルファベット)
- 奇数連番・偶数連番印字
- 連続・連番組み合わせ印字
- ブロック組み合わせ
- 語句登録 (30語句)
- 書式一括返還
- ピッチ長/印字長設定
- 印刷イメージ表示
- 印刷範囲設定
- セット印刷
- 印刷全長補正
- 低速モード
- オートパワーオフ (5分)
- ローラークリーニング
- ハーフカット深さ調整

「テンキー」で簡単入力

- マーキング作業で使用頻度の多い数字を効率的に入力



USBメモリを活用



- CSVデータの取り込み、また外部メモリとして使用可能

キャリングケース付属

- 持ち運び・保管に便利なキャリングケースを全機種に付属



大きな文字で視認性アップ



※LM-TU37G・20mmピッチ・標準書体使用時

- φ2.5・φ2.7のチューブ印字
文字高さ: 3mm (以前モデル: 2mm)
- φ3.2～φ3.6のチューブ印字
文字高さ: 4mm (以前モデル: 3mm)

対応機種 ▶ **LM-550W3** **LM-500W3**

チューブウォーマー搭載

- 冬場の寒い現場作業でも安心
- 対応チューブ: 内径φ2.5mm～φ4.6mm (グリップチューブ3種もチューブウォーマー使用可能)



PCリンクでマーキングデータを簡単作成

- Windows専用ソフト「レタツインPCエディタ」が無料ダウンロード
- 印字内容はもちろん、印刷個数・連番・ピッチ長・文字サイズ等を簡単設定
- 作成したデータは、PCから直接印刷または本体にデータ転送が可能



Windows 11/10 対応 最新の対応OSは弊社ホームページをご覧ください。

対応機種 ▶ **LM-550W3**

記名板

- 記名板 アタッチメント (付属) 使用で
純正/8.5・9.0・9.5・10.0・10.7mm幅
市販/8.0・9.0・9.5・10.0・10.7・12.0mm幅
に対応



デバイスラベル

- デバイスラベルアタッチメント (別売) 使用で、
純正/6×17mm・6×20mm・6×23mmに対応

