

マックスチューブマーカールータツイン

LETATWIN

LM-3000PRO

スピード・作業効率UPを実現

チューブマーキングの新常識を創るPRO

■商品仕様

商品名	LM-3000PRO
品番	LM90234
JANコード	4902870019464
最大入力文字数	5,000文字(2,000ブロック)
文字種類	JIS第1水準、第2水準、その他JIS準拠(かな・カナ・英数字等) オリジナル記号(電設記号、単位、丸囲英数字)
書体	マックスオリジナル書体(標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体)
文字サイズ(高さ)	1.3/2.3/4/6mm(英数字と一部の記号は2.4mmも選択可)
印字方式	熱転写方式(300dpi)
印字速度	80mm/秒 チューブ印字の場合、ハーフカットなし(チューブ作成個数:85個/分、 φ3.2mmチューブ、20mmピッチ、7文字印字の場合、ハーフカットあり)
最大印字長さ(1部印刷時)	グリッpsスリーブ100m、チューブ100m、テープ5m、記名板5m、 ブロックマーカール1,000個、IDプレート20m
表示部	4.3インチカラー液晶タッチパネル
対応消耗品	グリッpsスリーブ (LM-SL34 推奨電線外径φ2.1mm~φ3.4mm、LM-SL37 推奨電線外径φ3.0mm~φ3.7mm)
	グリッpsチューブ(電線外径φ1.9mm~φ2.1mm/φ2.5mm~φ2.7mm/φ3.0mm~φ3.7mm)
	塩ビチューブ(内径φ1.5mm~φ10.0mm)
	熱収縮チューブ(内径φ2.0mm~φ19.0mm)
テープ(幅 5/9/12mm)	
記名板(幅 5.5mm~12.0mm)	
ブロックマーカール(WAGO社製 A2009-113、A2009-114、A2009-115、A2009-145、 A2009-515、A2009-615)	
IDプレート(幅4.1mm)	
切断方式	ハーフカット:自動/フルカット:手動 ※記名板、ブロックマーカールは切断できません
本体メモリ	なし
外部メモリ	USBメモリ(セキュリティ機能のあるタイプは使用不可。FAT12/16/32でフォーマット されたものに限る)
インターフェース	USB(タイプA)×1、USB(タイプB)×1、有線LAN、無線LAN(IEEE802.11b/g/n ※nは2.4GHzのみ対応)(Station modeのみ)(変調方式: DSSS[11b]、OFDM[11g/n])
チューブヒーター	内蔵
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大70W、待機時15W以下、スリーブ時10W以下
動作環境条件	温度:5~35℃(5~15℃はチューブヒーター使用時) 湿度:20~80%(結露なきこと)
外形寸法	W427×D256×H301(mm)
質量	約11kg(付属品・電源コード除く)
付属品	電源コード、インクリボン(LM-IR3015B)、インクリボンセット、リールスタンド、 クイックリファレンスマニュアル、セーフティガイド、プラテンローラー4種 (グリッpsスリーブLM-SL34用/LM-SL37用/チューブ・テープ・記名板・IDプレート用/ ブロックマーカールA2009-113-114-115用)、アタッチメント6種(ブロックマーカール A2009-145用/A2009-113-114-115-515-615用/チューブφ1.5mm~φ2.0mm用/ φ8.0mm用/φ10.0mm用/IDプレート用)、チューブφ8.0mm/φ10.0mm用リボンランジ、 プラテンケース、ソフトウェア使用許諾書
対応OS	Windows11
価格	¥498,000(税込¥547,800)

■インクリボン

商品名	品番	JANコード	内容	1箱入数	1箱価格
LM-IR3015B	LM90143	4902870019471	黒	200m巻	1 ¥4,500(税込¥4,950)
LM-IR3015W	LM90144	4902870019563	白(熱収縮チューブ用)	180m巻	1 ¥8,000(税込¥8,800)

■インクリボンカセット

商品名	品番	JANコード	1箱入数	1箱価格
LM-RC3015	LM90148	4902870019983	1	¥12,000(税込¥13,200)

■ハーフカッターユニット

商品名	品番	JANコード	1箱入数	1箱価格
LM-HC3000	LM90059	4902870029265	1	¥4,800(税込¥5,280)

■プラテンローラー

商品名	品番	JANコード	内容	1箱入数	1箱価格
LM-PR SL34	LM92001	4902870053864	グリッpsスリーブ用	1	¥18,000(税込¥19,800)
LM-PR SL37	LM92002	4902870053888	グリッpsスリーブ用	1	¥18,000(税込¥19,800)
LM-PR NORMAL	LM92003	4902870053895	チューブ・テープ・記名板・ IDプレート用	1	¥8,500(税込¥9,350)
LM-PR115	LM92004	4902870053901	WAGO社製ブロックマーカール用 (A2009-113、114、115用)	1	¥18,000(税込¥19,800)
LM-PR145	LM92005	4902870053918	WAGO社製ブロックマーカール用 (A2009-145用)	1	¥18,000(税込¥19,800)
LM-PR515	LM92006	4902870054762	WAGO社製ブロックマーカール用 (A2009-515用)	1	¥18,000(税込¥19,800)
LM-PR615	LM92007	4902870054809	WAGO社製ブロックマーカール用 (A2009-615用)	1	¥18,000(税込¥19,800)

LM-3000PROの情報・取扱説明書・
PCソフトウェアダウンロードなどはこちらから



<https://www.max-ltd.co.jp/product/op/special/lm-3000pro/>

電設の表示・ラベルならマックスシリーズ

LM-500シリーズ

専用のキャリングケースで
現場に持ち運べる



Bepopシリーズ

スイッチラベルや銘板など
オリジナルラベルを1枚から印刷できる



ラベル作成例



■純正ドラム式グリッpsスリーブ(UL224適合) ※FileNo.E535455

商品名	品番	JANコード	内容	1箱入数	1箱価格
LM-SL34W	LM90700	4902870879914	白 推奨電線外径 φ2.1mm~φ3.4mm	75m巻	1 ¥21,000(税込¥23,100)
LM-SL34Y	LM90701	4902870879921	黄 推奨電線外径 φ2.1mm~φ3.4mm	75m巻	1 ¥22,000(税込¥24,200)
LM-SL37W	LM90702	4902870879938	白 推奨電線外径 φ3.0mm~φ3.7mm	75m巻	1 ¥22,000(税込¥24,200)
LM-SL37Y	LM90703	4902870879945	黄 推奨電線外径 φ3.0mm~φ3.7mm	75m巻	1 ¥23,000(税込¥25,300)

■純正ドラム式グリッpsチューブ チューブ肉厚/0.45mm GOOD DESIGN

商品名	品番	JANコード	内容	1箱入数	1箱価格
LM-TU29G	LM90650	4902870859015	電線外径 φ1.9mm~φ2.1mm (KV線0.5mm ² ・0.75mm ² 用)	100m巻	1 ¥5,500(税込¥6,050)
LM-TU37G	LM90651	4902870859022	電線外径 φ2.5mm~φ2.7mm (KV線1.25mm ² ・KIV線 0.5mm ² ・0.75mm ² 用)	100m巻	1 ¥5,800(税込¥6,380)
LM-TU46G	LM90652	4902870879099	電線外径 φ3.0mm~φ3.7mm (KIV線1.25mm ² ・2.0mm ² 用)	85m巻	1 ¥6,400(税込¥7,040)

■純正ドラム式丸チューブ チューブ肉厚/0.45mm

商品名	品番	JANコード	内容	1箱入数	1箱価格
LM-TU425L2	LM90600	4902870845414	内径φ2.5mm(0.5mm ² 用)	250m巻	1 ¥4,900(税込¥5,390)
LM-TU427L2	LM90601	4902870845421	内径φ2.7mm(0.75mm ² 用)	250m巻	1 ¥5,300(税込¥5,830)
LM-TU432L2	LM90602	4902870845438	内径φ3.2mm(1.25mm ² 用)	250m巻	1 ¥5,400(税込¥5,940)
LM-TU434L2	LM90603	4902870845445	内径φ3.4mm(2.0mm ² 用)	250m巻	1 ¥5,500(税込¥6,050)
LM-TU436L2	LM90604	4902870845452	内径φ3.6mm(2.0mm ² 用)	250m巻	1 ¥5,600(税込¥6,160)
LM-TU442L	LM90082	4902870635992	内径φ4.2mm(3.5mm ² 用)	200m巻	1 ¥5,400(税込¥5,940)
LM-TU452L	LM90083	4902870636005	内径φ5.2mm(5.5mm ² 用)	135m巻	1 ¥5,500(税込¥6,050)
LM-TU464L	LM90084	4902870636012	内径φ6.4mm(8.0mm ² 用)	100m巻	1 ¥6,200(税込¥6,820)
LM-TU480L	LM90085	4902870636029	内径φ8.0mm(14.0mm ² 用)	70m巻	1 ¥6,200(税込¥6,820)

■純正丸チューブ(UL224適合) ※FileNo.E171616 チューブ肉厚/0.45mm

商品名	品番	JANコード	内容	1箱入数	1箱価格
LM-TU332N2	LM90200	4902870676834	内径φ3.2mm(1.25mm ² 用)	100m巻	1 ¥3,500(税込¥3,850)
LM-TU336N2	LM90201	4902870676841	内径φ3.6mm(2.0mm ² 用)	100m巻	1 ¥3,500(税込¥3,850)
LM-TU342N2	LM90202	4902870676858	内径φ4.2mm(3.5mm ² 用)	80m巻	1 ¥4,100(税込¥4,510)
LM-TU352N2	LM90203	4902870676865	内径φ5.2mm(5.5mm ² 用)	80m巻	1 ¥4,100(税込¥4,510)

※UL224適合の丸チューブは、耐電圧600V、耐熱105℃、チューブ肉厚0.431mm以上、難燃性VW-1基準ですでの、
絶縁チューブとしてお使いいただけます。

■純正記名板

商品名	品番	JANコード	内容	1箱入数	1箱価格
LM-KM485	LM90071	4902870629298	8.5mm幅 厚み0.5mm	25m巻	5 ¥9,000(税込¥9,900)
LM-KM495	LM90070	4902870629281	9.5mm幅 厚み0.5mm	25m巻	5 ¥9,000(税込¥9,900)
LM-KM410	LM90072	4902870629304	10.0mm幅 厚み0.5mm	25m巻	5 ¥9,000(税込¥9,900)
LM-KM4107	LM90245	4902870857615	10.7mm幅 厚み0.5mm	25m巻	1 ¥2,400(税込¥2,640)

■純正テープ

商品名	品番	JANコード	内容	1箱入数	1箱価格
LM-TP3005W	LM90190	4902870020286	5mm幅 白	30m巻	1 ¥1,600(税込¥1,760)
LM-TP3005Y	LM90191	4902870020538	5mm幅 黄	30m巻	1 ¥1,600(税込¥1,760)
LM-TP3009W	LM90192	4902870020675	9mm幅 白	30m巻	1 ¥2,200(税込¥2,420)
LM-TP3009Y	LM90193	4902870020736	9mm幅 黄	30m巻	1 ¥2,200(税込¥2,420)
LM-TP3012W	LM90194	4902870020859	12mm幅 白	30m巻	1 ¥2,600(税込¥2,860)
LM-TP3012Y	LM90195	4902870020910	12mm幅 黄	30m巻	1 ¥2,600(税込¥2,860)

■純正IDプレート

商品名	品番	JANコード	内容	1箱入数	1箱価格
LM-ID PLATE4110	LM90102	4902870853112	4.1mm幅 厚み1.0mm	20m巻	1 ¥2,500(税込¥2,750)

※GRIPTUBE、LETATWIN、Bepopはマックス株式会社の登録商標です。
 ※Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
 ※仕様及び外観は、改良等の理由により予告なく変更する場合があります。
 ※操作説明(上限2時間)をご希望の場合は、操作指導料として1回につき別送¥30,000(税込¥33,000)を申し受けます。
 また別途交通費を請求させていただく場合がございます。詳細は弊社営業までお問い合わせください。
 ※使用可能印字物のうち、市販品をお使いになる場合は印字適性が合わない場合があります。
 ※市販品は、正常な印刷や動作を保障するものではありません。ご使用前に必ず動作確認をおこなってください。

注意 掲載商品のご使用にあたっては、必ず付属の取扱説明書、もしくは取扱説明表記に従って正しくお使いください。

LM-3000PROで、作業効率がUPする5つのポイント



LM-3000PRO

¥498,000
(税込 ¥547,800)

PC接続
専用

印字スピードの向上や、携帯型(LM-550W、500Wシリーズ)とのデータ連携、メンテナンスのしやすさなど、マーキングの作業効率がアップする5つのポイントをチェック。

POINT 01

生産能力が63%UP! 高速印字で作業効率化

80mm/秒^{*1}の高速印字でマーキング作業がさらにスムーズに。携帯型(52個/分^{*2})に対して85個/分^{*2}のマークチューブ印字が可能になり、生産性が高まりました。

※1: チューブ印字の場合、ハーフカットなし
※2: φ3.2mmチューブ、20mmピッチ、7文字印字の場合、ハーフカットあり



生産能力が63%UP!

85個/分
据置型LM-3000PRO

POINT 03

プラテンやヘッドなどを 自身で交換可能

メンテナンス性に優れた設計により、プラテンローラーやサーマルヘッドなどのパーツをご自身で交換いただけます。修理を待つ時間ロスを減らし、業務の停滞を防ぎます。



POINT 02

初めてでも迷わず使えるソフトでデータを簡単作成 携帯型と据置型のデータを相互利用できるのはマックスだけ! ※1

マーキングデータを作成するソフト「LETATWIN PC EDITOR PRO^{※2}」は画像付き設定ガイドや印字プレビューによって操作性が向上しました。また、LM-550W、500Wシリーズにも同じソフトを使用できるので、連携もスムーズ。

※1: 日本国内で販売されている製品、当社調べ 2026年3月時点 ※2: Windows11対応



画像付きでわかりやすい
チューブやテープなどの消耗品設定



POINT 04

チューブやテープ、記名板など 多様な消耗品に対応



- ドラム式グリップスリーブ(UL224適合)(推奨電線外径φ2.1mm~φ3.7mm)
- ドラム式グリップチューブ(電線外径φ1.9mm~φ2.1mm/φ2.5mm~φ2.7mm/φ3.0mm~φ3.7mm)
- ドラム式丸チューブ(内径φ2.5mm~φ8.0mm)
- 丸チューブ(UL224適合)(内径φ3.2mm~φ5.2mm)
- 記名板(幅5.5mm~12.0mm)
- テープ(幅5/9/12mm)
- IDプレート(幅4.1mm)
- チューブ(内径φ1.5mm~φ10.0mm)
- 熱収縮チューブ(内径φ2.0mm~φ19.0mm)
- ブロックマーカー(WAGO社製A2009-113、A2009-114、A2009-115、A2009-145、A2009-515、A2009-615)

純正

市販

※市販品は、正常な印刷や動作を保証するものではありません。
ご使用前に必ず動作確認をおこなってください。

POINT 05

GRIPSLEEVE

PAT
取得

US

マーキング作業の効率・文字の視認性を アップさせた「グリップスリーブ」



新消耗品の四角型チューブ「グリップスリーブ」は、電線をスリーブ内壁の3点で固定するため回転せず落ちにくい。平面印字で丸チューブよりも文字が見やすくなります。

丸チューブだと印字面が
回転してしまう...

印字面が
キレイに揃う!



グリップスリーブでお悩み解決!

まだあるLM-3000PROの機能

■ 印字の視認性向上

文字や線のバランスに
こだわり、美しくなめらかな
印字を実現しました。



■ 見やすい4書体を搭載

識別のしやすさを追求した、標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体の計4書体を搭載。

標準	ABCDEFGG	0123456789
太字	ABCDEFGG	0123456789
明快	ABCDEFGG	0123456789
正方形	ABCDEFGG	0123456789

■ フィードバック機構搭載

記名板やテープに印字しながらピッチ長を補正する
フィードバック機構を搭載。
長尺印字のズレを防止します。



■ 端子台表組印字

3段の「表組印刷」で接続先の系統表示が可能に。

LM-500シリーズ

2	3	4	1
12	13	14	11

LM-3000PRO

1	2	3	4	1	2	3	4
Block-XXX	Block-XXX	Block-XXX	Block-XXX	Block-XXX	Block-XXX	Block-XXX	Block-XXX
11	12	13	14	11	12	13	14

■ チューブヒーター搭載

※対応チューブ径: φ1.5mm~φ4.6mm

低温下(5~15°C)の作業でも、チューブを温めてきれいに印字ができます。

■ ECADソリューションズ社「WIRE CAM DX」と連携可能

CADデータを活用することで、入力作業のミス防止と工数削減が可能です。

WIRE
CAM DX

その他

- 200m巻インクリボン(黒)
- 最大チューブ印字長: 100m
- 最大ブロック数: 2,000ブロック
- 1ブロック内に2連番・3連番対応
- 異なるピッチ長設定: 2,000種類
- 最大連続回数: 300回
- 文字サイズオート機能
- 180度回転印刷機能
- 低速モード