

備考欄 [*1] ~ [*11] について

*1 時計機能

現在時刻を表示する機能が有る機種と無い機種があります。




*2 時計表示方法

「12 時間表示」と「24 時間表示」があります。



*3 時間表示方法

「デジタル表示」と「LED表示」があります。




*4 タイマー機能

「入切」 予約運転と、運転時間の設定が可能です。
「切のみ」 運転時間の設定のみ可能です。

*5 コールドドラフト低減機能


入浴時の換気による寒さ（コールドドラフト）防止の為、浴室照明が点灯すると浴室からの換気を止める機能がありました。後継機では付属リモコンの操作で「浴室換気止」を選択し、一時的に浴室からの換気を止めます。

※浴室照明スイッチ入力端子台に接続されている配線は使用しないので絶縁処理をしてください。



*6 NLリモコンキット



対象機種	品番	商品名
BS-133HM-2	JD90451	NLリモコンキット20(3HM-2)
BS-133HM-CX-2	JD90453	NLリモコンキット20(3HMCX-2)
BS-132HM-2	JD90450	NLリモコンキット20(2HM-2)
BS-132HM-CX-2	JD90452	NLリモコンキット20(2HMCX-2)



*7 外部連動端子（2室換気タイプ・3室換気タイプ）

外部連動端子に接続している換気扇がある場合、外部換気扇は単独配線としてください。

※電源とスイッチが必要です。




*電源電線：【推奨】銅 / 単線φ2.0mm
銅 / 単線φ1.6mmを使用する場合には、電気設備技術基準、内線規程など関連する法令・規定をご確認の上、配線してください。


*8 副吸込グリル寸法

フロントパネル外形寸法 既設機：146×146mm、後継機：170×170mm
取付ネジピッチ 既設機：115×115mm、後継機：140×140mm

既設機




後継機（132HM、133HMシリーズ）



*9 ルーバー

ルーバーで吹出す風の向きを調整します。「電動ルーバー」と「固定ルーバー」があります。

電動ルーバー





固定ルーバー



*10 外部連動端子（1室換気タイプ）

外部連動端子に接続している換気扇がある場合、外部換気扇は単独配線としてください。
※電源とスイッチが必要です。



* 電源電線：【推奨】銅 / 単線φ2.0mm

銅 / 単線φ1.6mmを使用する場合には、電気設備技術基準・内線規程など関連する法令・規定をご確認の上、配線してください。

*1 1 タイマーコントローラ(メインコントローラ)から入/切スイッチへの配線変更

